



FSC 1600 H

Chladicí skříň prosklené kř. dveře

Vlastnosti produktu

- lepší prezentace produktů
- 2 vnitřní ventilátory
- reklamní panel s LED osvětlením
- LED osvětlení v rámu dveří
- snížené nároky na údržbu
- nastavitelné police
- ventilované chlazení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem

Třídveřová chladicí skříň s prosklenými křídlovými dveřmi

Chladicí skříně FSC jsou k dispozici ve více šířkách a s dveřmi buď křídlovými (označení H) nebo posuvnými (označení S). Výrazná světelná nástavba v horní části chladničky a vertikální LED osvětlení vnitřního prostoru dělá z této skříně nepřehlédnutelé chladicí vybavení pro prodejny, markety, čerpací stanice i večerky.

Parametry a obsah

Teplotní rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	229 / 224
Hrubý / čistý objem	l	1315 / 825

Design a materiál

Počet a typ dveří	3 křídlové samozavírací prosklené dveře	
Tvrzené sklo		Ano
Změna otevírání dveří		Ne
Počet a typ polic	15 roštové police bílé	
Barva polic		Bílá
Rozměr polic	465/535 x 470 mm	
Maximální zatížení polic	kg/m²	196
Tvar světelné nástavby		Ve tvaru L
Světelná nástavba - typ světla		LED
Nožky / nohy	6 nastavitelných noh	
Kolečka		6 koleček
Exteriér	Bílá RAL 9016	
Interiér	Bílá lakovaná ocel	
Vnitřní osvětlení		LED
Zámek		Ano

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	145
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída	E	
Denní spotřeba	kWh/24h	6,6
Roční spotřeba	kWh/rok	2409
Příkon	W	817
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	45

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1492 x 585 x 1518
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1600 x 730 x 2073
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1660 x 840 x 2124
Přepravní kontejner 40 stop	ks	14



LED osvětlení v rámu dveří



Digitální termostat