



## LPD900F/BLACK

Chłodnicze witryny ekspozycyjne

### Cechy produktu

- Obramowanie z nierdzewnej stali i czarnego szkła z połyskiem
- Oświetlenie LED pod wszystkimi półkami
- Regulowane półki (jeden krok)
- Tylne drzwi szklane przesuwne
- Regulowane nóżki i rolki
- Płaska szklana góra
- Podwójne przeszklenie
- Z szkła przodu system antyszronowy

Chłodnicza witryna ekspozycyjna z płaskim przeszklony

LPD to nasza gama wysokiej jakości chłodniczych witryn ekspozycyjnych. Urządzenia wykonane są z wysokiej jakości materiałów i mają wszystkie kluczowe cechy, takie jak szyba przednia z systemem antyszronowym, podwójne przeszklenie, zmniejszające zużycie energii i koszty eksploatacji, i oświetlenie LED pod każdą z oszronionych szklanych półek. Przeszklona witryna chłodnicza wyposażona jest w układ chłodzenia z funkcją wentylacji, dzięki któremu żywność, wypieki i ciasta wyglądają świeżo i apetycznie. Przesuwne drzwiczki z tyłu umożliwiają dostęp w celu uzupełniania towaru i serwowania. Urządzenia z serii LPD dostępne są w szeregu rozmiarów. Jest także model z przodem z wyprofilowanego szkła.

### Rozmiary i zawartość

Łączna powierzchnia wystawowa	m <sup>2</sup>	1.44
Zakres temperatur	°C	+2 do +8
Klasa klimatyczna		3
Pojemność netto	l	140
Pojemność brutto	l	275
Pojemność brutto/netto	l	275 / 140
Masa brutto/netto	kg	224 / 175

### Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi	2 drzwi szklane przesuwne	
Hartowane szkło	Tak	
Liczba drzwi	2	
Liczba półek	szt	2
Wymiary półek	75x33 / 75x33 / 75x44	
Liczba i rodzaj półek	2 szklane półki + podstawa	
Stopy / nóżki	4 regulowane stopy	
Rolki	4 rolki	
Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie LED	
Wykończenie zewnętrzne	Stal nierdzewna / szkło	
Wykończenie wnętrza	Stal nierdzewna / szkło	

### Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera	Elektroniczne	
Rodzaj odszraniania	Automatyczne	
Chłodziwo	R290	
Ladunek chłodziwa	g	110
Termometr	Tak	

### Energia i zużycie

Klasa energetyczna	D	
Roczne zużycie energii	kWh/rok	3500
Zużycie energii	kWh/24h	9.59
EEL	%	35.7
Moc wejściowa	W	480
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	58

### Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	840 x 510 x 670
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	905 x 745 x 1209
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	960 x 800 x 1320
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	56



Witryna na wyroby cukiernicze



Drzwiczki przesuwne