



BLCA10X1

Abatidor / Congelador GN1/1

Características del producto

- Unidad de control con pantalla táctil
- Termostato programable
- Exportación de datos de cumplimiento HACCP
- Carga o descarga de datos a través de USB
- Guías para bandejas GN1/1 y Euronorma
- Acero inoxidable
- Sonda de núcleo incluida
- Puerta reversible de cierre automático
- Patas regulables
- (Refrigeración +70°C a +3°C) 40kg en 90 min.
- (Congelación +70°C a -18°C) 28kg en 240 min.

Abatidor/congelador rápido con unidad de control de p

Medidas y contenido		
Capacidad de refrigeración	kg	40
Capacidad de congelación	kg	28
Capacidad de bandejas GN	pcs	10
Rango de temperatura	°C	-30 a +70
Clase climática		5
Peso bruto / neto	kg	190 / 150
Volumen bruto / neto	l	368 / 192
Diseño y material		
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente maciza de cierre automático
Puerta reversible		Sí
Patas		4 patas regulables
Acabado exterior		SS304
Acabado interior		SS304
Luz interior		No
Cierre		No
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Pantalla táctil programable
Tipo de refrigeración		Abatidor
Tipo de descongelación		Automática, gas caliente
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	150
Potencia y consumo		
Potencia de entrada	W	900
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	60
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	660 x 640 x 870
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	804 x 815 x 1885
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	870 x 900 x 1930
Carga contenedor 40ft	pcs	26



Sonda de núcleo incluida



Unidad de control con pantalla táctil

Nuestra gama de abatidores es perfecta para la rápida refrigeración o congelación de alimentos calientes recién salidos del horno o de los fogones, con lo que se preservan de manera segura. El BLCA-X incluye una unidad de control con pantalla táctil de fácil manejo. Aquí puede seleccionar uno de los programas preajustados para diferentes finalidades o crear y guardar sus propios programas. La unidad incluye ciclos especiales preajustados para pescado, endurecimiento de helados, secado y descongelación. Es posible cargar sus propias recetas o descargar datos para fines de APPCC a través de un puerto USB.

También se han predefinido programas primarios para mantener constante la temperatura final hasta que se abra el armario y se desconecte el programa. Este método garantiza la calidad y la conservación segura de los alimentos, asegurando así que están en perfecto estado para su almacenamiento y posterior consumo.

La capacidad frigorífica se mide de +70 a +3 °C en 90 minutos - La capacidad de congelación se mide de +70 a -18 °C en 240 minutos. En las especificaciones técnicas encontrarás la capacidad exacta de kg de cada modelo.

La BLCA-X est compatible avec les bacs aux formats gastro 1/1 et Euronorme (bacs non fournis).