



## PDA3-CTF150B-1

Display-Backwaretheke

### Produkteigenschaften

- Flaches Kopfteil
- LED-Beleuchtung unter jedem Rost
- Frontglas bei Bedarf nach vorne aufklappbar
- Temperature Class 3M1
- Beste Produktsichtbarkeit
- Glas-Schiebetüren auf Rückseite
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Laufrollen
- Reinigungsfreundlicher Kondensatorfilter

Kühlvitrine mit flacher Glasfront und -oberseite

Der PDA3-CTF ist unser hochwertiges Sortiment an Kühlvitrinen. Mit seiner schwarzen Oberfläche, den Glasrosten und der LED-Beleuchtung oben am Gerät sowie unter jedem Rost bietet er ein stilvolles Design und eine ansprechende Produktpräsentation.

Die Theke verfügt über ein effizientes belüftetes Kühlsystem und die Temperaturklasse 3M1, wodurch sichergestellt wird, dass Lebensmittel, Gebäck und Kuchen unter optimalen Bedingungen gelagert werden. Die Temperatur lässt sich einfach über den digitalen Regler einstellen.

Das Gerät verfügt über Schiebetüren an der Rückseite für einen reibungslosen Service und eine einfache Beladung, während die Frontscheibe zur einfachen Reinigung nach vorne geklappt werden kann. Die Theke ist mit Rollen ausgestattet, um die Mobilität zu gewährleisten.

### Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtanzeigefläche	m <sup>2</sup>	2.98
Temperaturbereich	°C	-1 bis +5
Klimaklasse		3
Netto-Volumen	l	432
Bruttovolumen	l	680
Brutto-/Netto-Volumen	l	680 / 432
Brutto-/Nettogewicht	kg	320 / 253

### Design und Material

Tür Nr. & Typ	2 Schiebetüren aus Glas	
Gehärtetes Glas		Ja
Anzahl der Türen		2
Anzahl der Regale	Stk.	3
Einlegebodenmaße	1416 x 400 mm	
Anzahl und Art der Regale	3 Glasablagen + Boden	
Lenkrollen		4 Rollen
Innenbeleuchtung		LED
Außenfinish		Schwarz / Glas
Innenfinish		Edelstahl / Glas

### Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	145
Thermometer		Ja

### Energie und Verbrauch


Energieklasse		B
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	2825
Energieverbrauch	kWh/24h	7.74
EEl	%	16.9
Leistungsaufnahme	W	790
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	65

### Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	1500 x 750 x 1360
Innenmaße (BxTxH)	mm	1446 x 600 x 808
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1580 x 820 x 1475
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	15



Digitale Steuerung



LED-Beleuchtung unter jedem Rost