



FSC 1380

Chladicí skříň prosklené dveře

Vlastnosti produktu

- reklamní panel s LED osvětlením
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- chlazení s pomocným ventilátorem

Chladicí skříň jednodveřová s prosklenými dveřmi (náhr

Řada FSC jednodveřových chladicích skříní na láhve nabízí vynikající kvalitu provedení za příznivou cenu. Vitrína je bílá se skleněnými dvířky se šedým hliníkovým rámem. Je ideální pro prezentaci značky a díky osvětlenému reklamnímu panelu v horní části jistě upoutá pozornost zákazníků. Získáte možnost skvělé prezentace produktů v kombinaci s výkonným chladicím systémem s ventilátorem a nastavitelnými policemi umožňujícími flexibilitu. Mnoho modelů je také k dispozici bez reklamního panelu (řada FS).

Parametry a obsah

Teplotní rozsah	°C	0 až +7
Klimatická třída		4
Hrubý objem	l	347
Čistý Objem	l	372
Hrubý / čistý objem	l	372 / 347
Hrubá / čistá váha	kg	87 / 82

Design a materiál

Počet dveří		1
Počet a typ dveří		1 křídlové prosklené dveře
Počet polic	ks	5
Počet a typ polic		5 roštové police bílé
Rozměr polic		498 x 405 mm
Maximální zatížení polic	kg/m²	196
Barva polic		Bílá
Tvrzené sklo		Ano
Světelná nástavba - typ světla		LED studená bílá
Tvar světelné nástavby		Ve tvaru D
Nožky / nohy		2 nastavitelné nožky
Kolečka		2 pojezdové válečky
Vnitřní osvětlení		LED
Zámek		Ano
Exteriér		Bílá
Interiér		ABS

Chlazení a funkce

Typ kompresoru		SECOP HMK12AA (R600a)
Typ ovládání		Mechanické
Typ chlazení		S pomocným ventilátorem
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R600a
Množství chladiva	g	80
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		D
Roční spotřeba	kWh/rok	821
Denní spotřeba	kWh/24h	2.25
EEl	%	49.7
Příkon	W	295
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	45

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	470 x 440 x 1555
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	595 x 640 x 1980
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	680 x 710 x 2080
Přepravní kontejner 40 stop	ks	54



Pevné madlo



Zámek