



MSU400

Refrigerador médico

Características del producto

- Puerta batiente de cristal
- Termostato electrónico
- Alarma acústica
- Conexión de alarma externa
- Estantes ajustables
- Descongelación automática
- Patas regulables
- Refrigeración asistida por ventilador
- Luz interior LED

La gama MSU de refrigeradores médicos incluye un termostato electrónico con señal de alarma acústica, así como una conexión externa de alarma para una seguridad añadida. La puerta de cristal proporciona una excelente visión del contenido, mientras que la refrigeración asistida por ventilador garantiza una temperatura homogénea dentro del armario. Este refrigerador incluye una cubierta de evaporador para prevenir que se estropeen los medicamentos.

Tenga en cuenta que la gama MSU no está homologada según la norma DIN13277. No es adecuada para almacenar medicamentos que requieren un control preciso de la temperatura.

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	81 / 74
Volumen bruto / neto	l	372 / 347

Diseño y material

Número de puertas y tipo	1 puerta batiente de cristal	
Cristal de seguridad		Sí
Puerta reversible		Sí
Número de estantes y tipo	5 estantes de rejilla, blanco	
Color de estante		Blanco
Medidas de estante	498 x 405 mm	
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Luz de la carcasa		15 W neón
Patatas	2 patas regulables	
Ruedas giratorias	2 ruedecillas	
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		ABS
Luz interior		LED
Cierre		Sí

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico con alarma	
Tipo de refrigeración	Asistida por ventilador	
Tipo de descongelación	Automática	
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	80
Termómetro		Sí

Potencia y consumo


Clase energética		D
Consumo de energía	kWh/24h	2.1
Consumo de energía anual	kWh/año	767
Potencia de entrada	W	295
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	470 x 440 x 1555
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	595 x 640 x 1840
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	680 x 710 x 1940
Carga contenedor 40ft	pcs	54



Termostato con alarma acústica y externa



Cubierta de evaporador que evita dañar los medicamentos