



SKB-2

Refrigerador KEG topo de gama

Características do produto

- Adequado para todos os tipos de barris
- A unidade da máquina é vendida separadamente
- Recortes preparados para a unidade da máquina
- Construção em painéis, embalagem plana
- Exterior/interior em skinplate
- Placa de base reforçada
- Pés ajustáveis (a partir do interior do armário)

Câmara frigorífica de alta qualidade para barris

Quando se trata de manter os seus barris frios e facilmente acessíveis, o SKB da Serrco oferece soluções práticas sem compromissos. O refrigerador de barris SKB é construído com painéis como uma câmara frigorífica e é entregue em embalagens planas, sendo ideal para instalação em espaços apertados, como adegas.

O refrigerador de barris SKB foi concebido para armazenar barris ou grades de 20 litros, 30 litros e 50 litros. A eficiência está presente em cada detalhe. Além disso, a placa de base reforçada e as portas grandes e de fácil acesso tornam o carregamento e descarregamento de barris muito fácil.

A unidade da máquina é vendida em separado e está pronta para ser ligada. Escolha entre uma unidade de máquina para instalação na parte superior do armário (SKB-MU) ou no lado direito (SKB-MU 50 R), dependendo do que funciona melhor para o seu espaço. Ambas as opções oferecem um sistema de refrigeração ventilado de baixo consumo de energia com termostato eletrónico e descongelação automática para manter as suas operações a funcionar sem problemas.

Medidas e conteúdo

20 l KEG	pçs	8
50 l KEG	pçs	2
Volume líquido	l	584
Volume bruto	l	600
Volume bruto / líquido	l	600 / 584
Peso bruto / líquido	kg	107 / 89,5

Design e Material

Número e tipo de porta	2 portas de batente maciças
Número de porta	2
Pés / Pernas	Pernas reguláveis
Luz interior	Não
Fechadura	Não
Acabamento exterior	Antracite RAL 7021
Acabamento interior	Prata

Funções e refrigeração

69068

Potência e consumo


Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
---------------------	------	------------

Dimensões

Dimensão externa (LxPxA)	mm	1060 x 710 x 1080
Dimensão interna (LxPxA)	mm	980 x 628 x 950
Dimensão da embalagem (LxPxA)	mm	375 x 1465 x 1145
Carga de contentor de 40 pés	pçs	64



Pega integrada



Recortes preparados para a unidade da máquina