



SFI250-F VS

Mrazicí ostrov

Vlastnosti produktu

- nízká spotřeba energie
- skvělá viditelnost produktů
- ideální prezentace zmrazených potravin
- ideální do kombinace s modely MTF nad ostrovem
- lze uspořádat do ostrovů
- posuvná oblá víka
- vnitřní LED osvětlení
- automatické odmrazování
- nárazové lišty

Mrazicí ostrovy vhodné pro supermarkety a prodejny po

Mrazicí / chladičí ostrovy SFI jsou ideální pro vystavení produktů v supermarktech, obchodech s potravinami, řeznictví, obchodech s krmivem pro domácí zvířata atd. Zaoblené prosklené posuvné víko umožňuje plnou viditelnost produktů. Energeticky úsporné vnitřní LED osvětlení na zadní stěně mrazničky krásně osvětlí produkty. Mraznička/chladička v supermarketu může být uspořádána do ostrovů s modelem "HC" na každém konci nebo pod horní částí MTF.

Kompresor s regulovanými otáčkami zajišťuje, že je teplota regulována pouze v případě potřeby. Díky tomu je SFI přibližně o 20 % energeticky spornější ve srovnání se stejným modelem bez kompresoru s regulací otáček.

Řada SFI také nabízí možnost mrazničky /chladičky bez kompresoru nebo s kompresorem s regulací otáček. Je k dispozici také v různých barvách.

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m²	1.73
Teplotní rozsah	°C	-24 až -18
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	220 / 201
Hrubý / čistý objem	l	1104 / 718

Design a materiál

Počet a typ vík	2 oblá posuvná prosklená víka	
Počet a typ košů		
Divider System	Ano	
Počet přepážek	ks	5
Nožky / nohy	6 nastavitelných noh	
Exteriér	Bílá	
Interiér	Bílá lakovaná ocel	
Vnitřní osvětlení	LED horizontální	

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Statické	
Typ odtávání	Automatické, horkými parami	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	130
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Energetická třída	C	
Max Ambient	30°C 55% RH	
Denní spotřeba	kWh/24h	5.51
Roční spotřeba	kWh/rok	2011.15
Příkon		
Příkon	W	890
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	48

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	2370 x 720 x 627
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	2506 x 858 x 890
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2570 x 915 x 980
Přepravní kontejner 40 stop	ks	16



Digitální ukazatel teploty



Nárazové lišty