

BA26H

Arrière de bar

Caractéristiques du produit

- Classe énergétique UE A
- Consommation d'énergie réduite d'env. 59 % par rapport à la gamme BA précédente
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Double vitrage de sécurité
- Portes vitrées à cadre aluminium à charnières
- Thermostat électronique facile d'accès
- Tablettes ajustables derrière chaque porte
- Éclairage intérieur LED
- Verrou

Arrière-bar de qualité à basse consommation d'énergie

La gamme BA est notre gamme d'arrière-bars de qualité. Elle a été modernisée pour réduire sa consommation d'énergie de 59 % par rapport à la génération précédente. Cet arrière-bar est équipé de froid ventilé pour une rapide descente en température permettant de répondre à la demande des clients. En cas de besoin, la température est facile à régler grâce au thermostat électronique. Cet arrière-bar est fabriqué avec des matériaux particulièrement robustes. Ses tablettes chromées à faible espacement offrent une excellente capacité avec plus de stabilité. Il est également équipé de portes battantes aluminium à double vitrage de sécurité. Cela permet d'économiser l'énergie et de mieux mettre les produits en valeur. La gamme BA est aussi disponible avec portes coulissantes à fermeture automatique.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	0.5
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	69 / 63
Volume brut	l	190
Volume brut / net	l	190 / 182

Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes vitrées à charnières	
Porte réversible	Non	
Vitrage de sécurité	Oui	
Nombre et type de tablettes	4 clayettes chromées	
Couleur de tablette	Chromé	
Dimensions des tablettes	395x328 mm	
Pieds	4 pieds ajustables	
Finition extérieure	Noir	
Finition intérieure	Stucco aluminium	
Éclairage intérieur	LED	
Serrure	Oui	

Froid et fonctions


Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	70
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique	A	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.08
Consommation électrique par an	kWh/an	394
Puissance		
Puissance consommée	W	115
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	44

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	810 x 418 x 720
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	900 x 520 x 870
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	985 x 575 x 940
Charge conteneur 40 pieds	pces	96



Tablettes métalliques réglables



Thermostat électronique