



## UPD200

Chłodnicza witryna ekspozycyjna

### Cechy produktu

- Podwójne szkło z czterech stron
- Półki regulowane - druciane
- Drzwi szklane
- Wykończenie aluminiowe
- Mocne kółka do przemieszczania stoiska
- Chłodzenie wentylatorowe
- Oświetlenie wewnętrzne LED

Pionowa przeszklona witryna chłodnicza

Chłodnicza witryna ekspozycyjna UPD200 wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem z aluminiowym wykończeniem i podwójnym przeszkleniem za wszystkich czterech stron. To doskonały wybór np. do prezentacji ciast i deserów w kawiarniach, restauracjach czy stołówkach. Umożliwia łatwą organizację zawartości dzięki regulowanym drucianym półkom. Układ chłodzenia z funkcją wentylacji można regulować za pośrednictwem cyfrowego wyświetlacza temperatury. Szafka postawiona jest na mocnych, zapewniających mobilność kółkach, w tym dwóch z hamulcami.

### Rozmiary i zawartość

Łączna powierzchnia wystawowa	m <sup>2</sup>	2.29
Zakres temperatur	°C	+2 do +12
Klasa klimatyczna		4
Masa brutto/netto	kg	160 / 140
Pojemność brutto/netto	l	468 / 425

### Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi		1 drzwi szklane na zawiasach
Hartowane szkło		Tak
Maks. obciążenie półek	kg/m <sup>2</sup>	72.48
Kolor półki		Stal nierdzewna
Wymiary półek		511*486
Liczba i rodzaj półek		5 druciane półki
Rolki		4 kółka, 2 z hamulcem
Wykończenie zewnętrzne		Aluminium / SS304
Wykończenie wnętrza		Aluminium / SS304
Oświetlenie wewnętrzne		Oświetlenie LED

### Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera		Elektroniczne
Rodzaj chłodzenia		Z funkcją wentylacji
Rodzaj odszraniania		Automatyczne
Chłodziwo		R290
Ladunek chłodziwa	g	130
Termometr		Tak

### Energia i zużycie

Klasa energetyczna		B
Zużycie energii	kWh/24h	4.99
Roczne zużycie energii	kWh/rok	1822
EEl	%	18.5
Moc wejściowa	W	255
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	46

### Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	638 x 638 x 1180
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	706 x 706 x 1800
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	760 x 820 x 1930 mm
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	45



Półki regulowane



Rolki z hamulcem lub bez hamulca