TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE




# SDU1280

Refrigerador de almacenamiento

**Características del producto**
- Puerta maciza reversible
- Refrigeración asistida por ventilador
- Estantes ajustables
- Patas regulables

| Medidas y contenido | | |
|---|---|---|
| Rango de temperatura | °C | +2 a +10 |
| Clase climática | | 4 |
| Peso bruto / neto | kg | 82 / 74 |
| Volumen bruto / neto | l | 290 / 260 |
| **Diseño y material** | | |
| Número de puertas y tipo | | 1 puerta batiente maciza |
| Color de estante | | Blanco |
| Medidas de estante | | 498 x 405 mm |
| Número de estantes y tipo | | 4 estantes de rejilla, blanco |
| Patas | | 2 patas regulables |
| Ruedas giratorias | | 2 ruedecillas |
| Acabado exterior | | Blanco |
| Acabado interior | | ABS |
| Luz interior | | No |
| Cierre | | Sí |
| **Refrigeración y funciones** | | |
| Tipo de control | | Mecánico |
| Tipo de refrigeración | | Asistida por ventilador |
| Tipo de descongelación | | Automática |
| Refrigerante | | R600a |
| Carga de refrigerante | g | 70 |
| Termómetro | | Sí |
| **Potencia y consumo** | | |
| Clase energética | | D |
| Consumo de energía | kWh/24h | 1.7 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 619 |
| EEI | % | 59.9 |
| Potencia de entrada | W | 197 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 45 |
| **Dimensiones** | | |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 470 x 440 x 1347 |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 595 x 640 x 1635 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 680 x 710 x 1740 mm |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 54 |


Cierre


Tirador resistente