

CRNF3030WD

Cámara de congelación

Características del producto

- Puerta de 850 mm de anchura
- Plug-in: listo después del montaje
- Aislamiento con panel de 120 mm
- Unidad congeladora
- Fácil montaje
- Sistema de conexión por enclavamiento
- Suelo antideslizante en acero inoxidable SS304
- Cortina de tiras incluida
- Kit de alarma como accesorio
- Posición de la puerta fija
- Estantes disponibles como accesorios
- Rampa para fácil acceso, disponible como accesorio

Cámara de congelación con puerta de 850 mm de anchura

Medidas y contenido

Volumen interno	m ³	14.93
Grosor de pared	mm	120
Densidad de aislamiento	kg/m ³	42
Rango de temperatura	°C	-20 a -10
Clase climática		5

Peso bruto / neto	kg	865 / 835
Volumen bruto / neto	l	

Diseño y material

Número de puertas y tipo	1 puerta batiente maciza
Carga máxima sobre el suelo	kg/m ²
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	Blanco
Luz interior	LED
Cierre	Sí

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico
Tipo de refrigeración	Ventilada
Tipo de descongelación	Automática, gas caliente
Refrigerante	R290
Carga de refrigerante	g
Termómetro	Sí

Potencia y consumo


Max Ambient	40°C at 40% RH
Consumo de energía	kWh/24h
Consumo de energía anual	kWh/año
Potencia	
Potencia de entrada	W
Tensión / Frecuencia	V/Hz
Nivel de ruido	dB(A)

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	2760 x 2760 x 1960
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	3000 x 3000 x 2200
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1900 x 3100 x 1600
Carga contenedor 40ft	pcs	3



Tirador resistente



Estante como accesorio

Las cámaras de congelación TEFCOLD son una perfecta solución plug-in rápida y fácil de instalar. Estas unidades de congelación vienen completamente premontadas en un panel y no requieren de conocimientos especiales.

La cámara de congelación se puede usar en restaurantes, establecimientos delicatessen, cafeterías, etc. Es una manera excelente de crear un espacio de congelación óptimo y eficiente a un precio muy asequible.

Ofrecemos una selección de tamaños que se adaptan a la mayoría de situaciones. Las cámaras están disponibles tanto en versión refrigeración y congelación, así como con la opción de estantes. También hay disponible como opción una rampa para permitir el fácil acceso con carros ligeros y bastidores de panadería (la cámara de congelación no es apta para transpalets/carretillas elevadoras).

Nuestra gama de cámaras frigoríficas y cámaras de congelación presentan un bajo consumo de energía gracias al eficaz aislamiento de poliuretano en los paneles, combinado con un sistema de refrigeración eficiente energéticamente.

No apto para uso en exteriores.