




IC702SC

Vrieskast consumptie-ijs

Producteigenschappen

- Platte schuifdeksels met slot
- Uitstekende mogelijkheden voor branding
- Inclusief een volledige set manden
- LED-binnenverlichting
- Digitale thermometer
- Zwenkwielen met rem
- Klimaatklasse 5 voor krachtige prestatie in warme omgevingen

Diepvrieskist met vlakke glazen schuifdeksels

De IC-SC vriezer is een vriendelijk geprijsde compacte displayvrieskist. Deze is zeer geschikt voor beginnende bedrijven, uitverkooptijd enz. De vriezer is stabiel en robuust, maar heeft wel wielletjes voor een gemakkelijke verplaatsbaarheid in de winkel.

Er zijn modellen in verschillende maten. De vele maten maken het model zeer geschikt voor kleine winkels en broodjeszaken met beperkte ruimte, maar ook voor grotere winkels, tankstations, supermarkten enz. Alle modellen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden voorzien van eigen bedrukking voor een betere presentatie van de inhoud van de vrieskist.

De vriezer is ideaal voor het tonen van bevroren voedingswaren zoals ijs en ijslolly's. De temperatuur kan worden ingesteld rond de -14°C voor ijs en -21°C voor overige bevroren voedingswaren.

Alle modellen hebben glazen deksels en kunnen worden vergrendeld. Ze hebben ook een dooiwaterafvoer, voor het schoonmaken van het apparaat.

Maten en inhoud

Temperatuurbereik	°C	-24 tot -14
Klimaatklasse		5
Bruto/netto gewicht	kg	115 / 100
Bruto/netto volume	l	670 / 560

Ontwerp en materiaal

Veiligheidsglas		Ja
Max. aantal manden	st	8
Zwenkwielen		4 wielen, 2 met rem
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Witgeverfd staal
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja

Koelen en functies


Type regelaar		Mechanisch
Type koeling		Statisch
Type ontdooiing		Handmatig
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	90
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		D
Energieverbruik	kWh/24h	3.677
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	1342.105
EEL	%	48.7
Input vermogen	W	400
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	45

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1930 x 510 x 655
Externe maat (BxDxH)	mm	2055 x 630 x 892
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2100 x 750 x 940 mm
40 ft containerlading	st	32



Manden



Slot