



SFI145B-CF VS

Svart kyl-/frysbox stormmarknad

Produktfunktioner

- Lätt att slå om mellan kyl och fry
- Energibesparande kompressor med reglerbar hastighet
- Utmärkt produktsynlighet
- Skjutbara välvda lock
- Idealisk tillsammans med vår toppsektions-MTF
- Justerbar falsk bas
- Invändig LED-lampa
- Stötupptagare
- Hopkopplingsats för att skapa en ö finns som tillval

Svart stormmarknadskyl-/frys med svängt glas för full synli

SFI-kylen/-frysen är perfekt för att visa produkter i stormmarknader, livsmedelsaffärer, charkbutiker, djurmatsaffärer etc. Skjutlocken i svängt glas ger full sikt över produkterna inuti. Den energieffektiva LED-innerbelysningen på frysens bakre vägg belyser produkterna på ett fint sätt. LED-belysningen har en egen nätsladd så att den kan anslutas till butikens övriga belysning och stängas av på natten för att spara energi. Denna stormmarknadskyl-/frys kan anordnas i öar med en kortsida på varje sida eller under en MTF-översektion. Kompressorn med reglerbar hastighet säkerställer att enheten reglerar temperaturen endast när så krävs. Detta gör appen. 20 % bättre energieffektivitet jämfört med samma modell utan kompressor med reglerbar hastighet – och därmed billigare i drift. SFI-serien finns även som frysmoell samt i flera färger – kontakta vårt säljteam för mer information.

Mått och innehåll		
Sammanlagd visningsyta	m ²	0.96
Temperaturintervall	°C	-24 till -18 / -1 till +8
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	139 / 121
Brutto-/nettovolym	l	715 / 422

Design och material		
Locknummer och typ		2 välvda, härdade glaslock
Korgnummer & korgtyp		
Avdelarsystem		Ja
Antal delare	delar	2
Fötter / ben		6 ställbara ben
Utvändig finish		Svart
Invändig finish		Vitmålat stål
Interiörlampa		Horisontell LED-lampa


Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	100
Termometer		Ja

Ström och förbrukning		
Energiklassificering		C
Max Ambient		30°C 55% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	4.25
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1551.25
Effekt		
Ineffekt	W	384
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	48

Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1320 x 720 x 627
Externa mått (BxDxH)	mm	1446 x 858 x 890
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1520 x 915 x 980
40 fot containerlast	delar	26



Digital kontroll



Justerbar falsk bas