



Galaxy+ GP20FGD Black

Multideck-kyl för stormarknader

Produktfunktioner

- EU-energiklass B
- Flerkoppling möjlig – skapa en oavbruten kontinuerlig linje
- Glasdörrar utan ram för utmärkt produktexponering
- Ställbara hyllor med lutfunktion
- Kraftiga hyllor med förstärkningsstång
- Skylthållare och frontlist i akryl som standard
- Självstängande dörrar
- Solida 40 mm ändväggar med speglad interiör
- Stötupptagare i rostfritt stål
- Ventilerad kylning
- Multiplexsats som tillbehör

Energieffektiv multideck-kyl med dörrar

Med denna multideck-kyl med hela glasdörrar får du en snygg design tillsammans med ett energieffektivt kylsystem. Genom de ramlösa glasdörrarna syns produkterna inuti kylan utmärkt. Det finns vertikala LED-ljus längs insidan av varje vägg – tillsammans med den horisontala LED-belysningen högst upp ger detta utmärkt belysning som framhäver innehållet.

Skåpet är försett med fem hyllor (plus bas) för utmärkt förvarings- och visningsyta. Hyllorna kan lutas för optimal produktvisning. Flerkopplingssatser finns som tillbehör så att du kan skapa oavbrutna rader i butiken.

Tack vare ett noggrant utformat kylsystem och det optimala luftflödet genom kylan har detta skåp en enastående låg energiförbrukning och en imponerande EU-energiklassificering.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	470 / 439
Nettovolym	l	943
Bruttovolym	l	2165
Brutto-/nettovolym	l	2165 / 943
Sammanlagd visningsyta	m²	2.87
Temperaturintervall	°C	-1 till +5
Klimatklass		3

Design och material

Utvändig finish		Svart RAL9005
Invändig finish		Svart RAL9005
Antal dörrar		4
Dörrnummer & dörrtyp		4 glasdörrar med gångjärn
Vändbar dörr		Nej
Antal hyllor	delar	10
Hyllnummer & hylltyp		10 justerbar
Hyllfärg		Svart
Hyllmått		938x400mm
Maxlast på hyllorna	kg/m²	160
Fötter / ben		6 ställbara fötter
Härdat glas		Ja
Interiörlampa		LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	150
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklass		B
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	5.47
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1997
EEl	%	13.5

Effekt

Ineffekt	W	419
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	55

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	1955 x 750 x 2005
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1875 x 544 x 1562
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2000 x 770 x 2320
40 fot containerlast	delar	12



