



## SPID250

### Serveringsdisk

#### Produktfunktioner

- Utmärkt produktsynlighed
- Glaskonstruktion som skyddar livsmedel
- Frontglas öppnas framåt vid behov
- Klarar GN1/1-plåt(ar) (medföljer ej)
- Förvaringsutrymme med enkel åtkomst
- Svart utsida
- Ventilerad kylning
- Automatisk avfrostning
- Invändig LED-lampa

### Ventilerad serveringsdisk med gastronorm-dimensioner

Det här är SPID-serveringsdisken – den ultimata kyllosningen för presentation av dina varor. Denna snygga disk har ett effektivt ventilerat kylsystem så att den svala luften cirkulerar jämnt i skåpet. Den är konstruerad för att hålla dina produkter i idealisk temperatur och samtidigt ge enkel åtkomst. Den är både snygg och funktionell och perfekt för smörgåsbutiker, delikatessbutiker och stormarknader som vill visa upp sina varor på ett lockande sätt. Den har en platt glasstruktur för god hygien och frontglaset kan öppnas framåt för enkel rengöring. Serveringsdisken passar för gastronorm-plåtar (ingår ej).

#### Mått och innehåll

|                        |                |            |
|------------------------|----------------|------------|
| Sammanlagd visningsyta | m <sup>2</sup> | 1.9        |
| Temperaturintervall    | °C             | -1 till +5 |
| Klimatklass            |                | 3          |
| Brutto- / nettovikt    | kg             | 297 / 277  |
| Brutto-/nettovolym     | l              |            |

#### Design och material

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Dörrnummer & dörrtyp | 4 massiv dörr med gångjärn |
| Härdat glas          | Ja                         |
| Hyllnummer & hylltyp |                            |
| Fötter / ben         | 6 ställbara fötter         |
| Utvändig finish      | Svart RAL9005              |
| Invändig finish      | Vit RAL9003                |
| Interiörlampa        | Ja                         |
| Lås                  | Nej                        |

#### Kylning och funktioner

|                     |   |             |
|---------------------|---|-------------|
| Typ av regulator    |   | Elektronisk |
| Typ av kylning      |   | Ventilerad  |
| Typ av avfrostning  |   | Automatisk  |
| Köldmedium          |   | R290        |
| Laddning köldmedium | g | 150         |
| Termometer          |   | Ja          |

#### Ström och förbrukning


|                         |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 13.7       |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 5001       |
| Ineffekt                | W         | 1284       |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50 |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 56         |

#### Dimensioner

|                          |       |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 2396 x 670 x       |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 2465 x 960 x 1235  |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 2625 x 1065 x 1230 |
| 40 fot containerlast     | delar | 16                 |



Avsedd för GN1/1 kantiner, medföljer ej



Termometer