




## CR 240x300x220

Panely ke stavebnicovým boxům 80 mm

### Vlastnosti produktu

- pouze panely – bez chladicích jednotek
- zámkový spojovací systém
- síla izolace 80 mm
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- snadná montáž
- protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS340
- police k dispozici - příslušenství
- rampa k dispozici - příslušenství

Panely ke stavebnicovým boxům s 80mm izolací

### Parametry a obsah

|                    |                |           |
|--------------------|----------------|-----------|
| Hrubá / čistá váha | kg             | 580 / 560 |
| Objem              | m <sup>3</sup> | 12.98     |
| Šíře izolace       | mm             | 80        |

### Design a materiál

|                            |       |                       |
|----------------------------|-------|-----------------------|
| Exteriér                   |       | Bílá                  |
| Interiér                   |       | Bílá                  |
| Maximální zatížení podlahy | kg/m² | 1500                  |
| Počet dveří                |       | 1                     |
| Počet a typ dveří          |       | 1 křídlové plné dveře |
| Změna otevírání dveří      |       | Ano                   |
| Zámek                      |       | Ano                   |

### Chlazení a funkce

|       |
|-------|
| 44091 |
|-------|

### Výkon a spotřeba

|       |
|-------|
| 44091 |
|-------|

### Rozměry

|                             |    |                    |
|-----------------------------|----|--------------------|
| Vnější rozměry (ŠxHxV)      | mm | 2400 x 3000 x 2200 |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV)     | mm | 2240 x 2840 x 2040 |
| Rozměry balení (ŠxHxV)      | mm | 2470 x 1860 x 1080 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 8                  |



Pevné madlo



Panty

Panely TEFCOLD pro stavbu stavebnicového boxu, někdy označované také jako chladicí místnosti, se snadno montují pomocí jednoduchého zámkového systému.

Vyměnitelné modulární panely umožňují různé umístění dveří, takže si můžete sestavit chladicí nebo mrazicí box podle vlastních představ. Stavebnicové boxy představují efektivní a cenově dostupné řešení pro skladování objemných chlazených nebo mražených materiálů a často se používají v restauracích, prodejnách s lahůdkami, v kavárnách a ve skladovacích prostorách obchodů a supermarketů. Své využití najdou také u včelařů, myslivců a jiných skupin, kde se hodí mít dostatek místa pro skladování produktů při nižších teplotách. Občasně je možné na naše stavebnicové boxy čerpat také dotace od státu.

Naše řada panelů pro chladicí boxy je vybavena účinnou polyuretanovou izolací. Pro vysoký chladicí výkon a nízkou spotřebu energie můžete naše panely zkombinovat s jednou z našich monoblokových chladicích jednotek s nízkou spotřebou energie.

Pokud jde o příslušenství, máte možnost volby rampy pro snadný přístup s lehkými vozíky a pekařskými regály (místnost není vhodná pro paletové zvedáky / paletové vozíky). Nabízíme také sady policových regálových systémů pro optimalizaci úložného prostoru. V nabídce máme také atypické panely se širokými dveřmi (modely WD). Panely nejsou vhodné pro venkovní použití, jsou určeny k sestavení stavebnicového boxu v interiéru.