



VK38-120 S/S LID

Armário expositor refrigerado de balcão GN1/3

Características do produto

- Aço inoxidável
- Arrefecimento estático
- Tampa em aço inoxidável
- Pernas reguláveis
- Aceita tabuleiro(s) GN1/3 (não fornecido)

TAMPO DE REFRIGERAÇÃO GN1/3 TAMPA EM AÇO INOX

Medidas e conteúdo

Capacidade das painéis GN	pçs	4
Gama de temperaturas	°C	+2 a +10
Classe climática		4
Peso bruto / líquido	kg	45 / 40
Volume bruto / líquido	l	40 / 40

Design e Material

Pés / Pernas	4 pés reguláveis
Acabamento exterior	SS304
Acabamento interior	SS304

Funções e refrigeração

Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Estático
Tipo de descongelação		Manual
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	40
Termómetro		Sim

Potência e consumo

Consumo de energia	kWh/24h	4.32
Consumo de energia	kWh/h	0.18
Consumo anual de energia	kWh/ano	1577
Potência de entrada	W	112
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	47

Dimensões

Dimensão interna (LxPxAl)	mm	845 x 305 x 155
Dimensão externa (LxPxAl)	mm	1200 x 395 x 260
Dimensão da embalagem (LxPxAl)	mm	1280 x 440 x 310
Carga de contentor de 40 pés	pçs	250



Aceita tabuleiro(s) GN1/3
(não incluídos)



Tampa em aço inoxidável
para proteção dos
alimentos