



CK7340

Refroidisseur de comptoir GN1/1

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Dégivrage automatique
- Plan de travail avec dossier amovible
- Régulation numérique et affichage de la température
- Tablette réglable GN 1/1
- Tiroir(s) GN1/1
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé

Comptoir réfrigéré avec tiroirs et étagères GN1/2

Le comptoir réfrigéré CK trouvera facilement sa place dans une cuisine professionnelle. Fabriqué en inox 304 particulièrement résistant, il est équipé d'un dégivrage automatique, de tiroirs et d'étagères aux dimensions GN1/1 pour faciliter le travail et le nettoyage.

Son système de froid ventilé permet de maintenir une température constante, et le régulateur électronique facilite le réglage de la température en fonction de vos ingrédients. Il est doté d'un plan de travail démontable avec dossier. Cela permet de l'utiliser en tant qu'arrière-bar en lui ajoutant votre propre plan de travail. De plus, les pieds sont réglables pour adapter la hauteur du plan de travail à vos besoins.

Le comptoir réfrigéré CK est la solution idéale pour conserver les ingrédients au frais à portée de main pour le service dans les cuisines professionnelles.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	-2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	162 / 152
Volume brut	l	417
Volume net	l	402
Volume brut / net	l	417 / 402

Design et matériaux

Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 portes à charnières à fermeture automatique
Nombre de tablettes	pces	1
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		GN1/1
Nombre et type de tablettes		1
Tiroirs	pces	4 tiroirs GN1/1
Pieds		4 pieds ajustables
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	95
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		B
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.45
Consommation électrique par an	kWh/an	894
EEL	%	33.1
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1337 x 530 x 589
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1795 x 700 x 960
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1825 x 730 x 1010 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	38



Tablettes GN1/1



Tiroirs GN1/1