



PT1200 + GVC38-150

Stół do pizzy z nadstawką

Cechy produktu

- Stal nierdzewna
- Prowadnice do 7 tac na pizzę przy każdych drzwiach (400x600 mm)
- Nadstawka GVC38-200 na pojemniki GN 1/3
- Blat granitowy
- Chłodzenie wentylatorowe
- Automatyczne odszranianie
- Samozamykające się drzwi

Stół do pizzy z chłodniczą nadstawką na pojemniki Gastr

Stół do pizzy PT do doskonały wybór dla wytwórców tej potrawy. Wykonany ze stali nierdzewnej SS304 stół jest trwały i łatwy do utrzymania w czystości. Granitowy blat idealnie nadaje się do wyrabiania perfekcyjnej pizzy, ponieważ pozostaje chłodny i zapobiega przywieraniu ciasta. Stół do przygotowywania pizzy wyposażono w takie przydatne funkcje, jak zapewniające bezproblemową pracę automatyczne rozmrażanie, stabilizujące regulowane nóżki oraz utrzymujący stałą temperaturę układ chłodzenia z funkcją wentylacji. Za każdymi z samozamykających się drzwi znajdują się prowadnice na siedem tac do pizzy (400x600 mm). Ten model jest wyposażony w chłodniczą nadstawkę na pojemniki Gastro Norm (dostępne jako wyposażenie dodatkowe). Umożliwia to umieszczenie najpopularniejszych dodatków przed pracownikiem przygotowującym pizzę. Nadstawka ma szklany front, gwarantujący optymalny poziom higieny.

Rozmiary i zawartość

Pojemność pojemników GN	szt	6 x GN1/3
Zakres temperatur	°C	+2 do +10
Klasa klimatyczna		4
Masa brutto/netto	kg	288,5 / 274
Pojemność brutto/netto	l	390 / 370

Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi		2 podgrzewane samozamykające się drzwi
Hartowane szkło		Tak
Wymiary półek		400 x 600 mm
Liczba i rodzaj półek		14 prowadnice do tac na pizzę
Szuflady	szt	0
Stopy / nóżki		4 regulowane nóżki
Wykończenie zewnętrzne		SS201 / SS304
Wykończenie wnętrza		SS201 / SS304

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera		Elektroniczne
Rodzaj chłodzenia		Statyczne / Z funkcją wentylacji
Rodzaj odszraniania		Automatyczne
Chłodziwo		R600a
Ladunek chłodziwa	g	95 + 45
Termometr		Tak

Energia i zużycie

Klasa energetyczna		B
Max Ambient		30°C at 55% RH
Zużycie energii	kWh/24h	2.32
Roczne zużycie energii	kWh/rok	847
EEl	%	33.5
Moc wejściowa	W	300
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	42

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1052 x 630 x 589
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1510 x 800 x 1448
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	1550 x 840 x 1330 mm
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	28



Blat granitowy



Prowadnice do tac na pizzę