



FS 1600 H

Chladiaca skriňa presklené dvere

Vlastnosti produktu

- lepšia prezentácia výrobkov
- 2 vnútorné ventilátory
- menšie nároky na údržbu
- LED osvetlenie v ráme dverí
- nastaviteľné police
- ventilované chladenie
- presklené krídlové dvere s hliníkovým rámom

Chladiaca skriňa s 3 dverami

Chladiaca skriňa TEFCOLD FS je perfektnou voľbou pre obchody, ktoré chcú čo najlepšie využiť svoj obmedzený priestor alebo chcú znížiť spotrebu energie v porovnaní napríklad s otvorenými vitrínami. Špirálový bezúdržbový kondenzátor zlepšuje chladiaci výkon spolu s 2vrstvovým izolačným sklom a 2 vnútornými ventilátormi. Chladiaca skriňa je vďaka tomu menej náročná na údržbu a energeticky úsporná. Nie je potrebné mať jednu veľkú širokú policu. Stredné police sú široké 535 mm. Bočné police na oboch stranách sú široké 465 mm. TEFCOLD FS sa skvele hodí do reštaurácií, kaviarní alebo barov a k dispozícii je aj vo verzii so svetelnou nadstavbou - reklamným profilom.

Parametre a obsah

Teplotný rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická trieda		4
Hrubá / čistá váha	kg	211 / 206
Hrubý / čistý objem	l	1329 / 825

Dizajn a materiál

Počet a typ dverí	3 krídlové samozatváracie presklené dvere
Tvrdené sklo	Áno
Zmena otvárania dverí	Nie
Počet a typ políc	15 roštové police biele
Farba políc	Biela
Rozmer políc	465/535 x 470 mm
Maximálne zaťaženie políc	kg/m²196
Tvar svetelnej nadstavby	-
Nožičky / nohy	6 nastaviteľných nôh
Kolieska	6 koliesok
Exteriér	Biela RAL 9016
Interiér	Biela lakovaná oceľ

Chladenie a funkcie

Typ ovládania	Elektronické
Typ chladenia	Ventilované
Typ odmrazovania	Automatické
Typ chladiva	R290
Množstvo chladiva	g145
Termometer	Áno

Výkon a spotreba

Energetická trieda		E
Denná spotreba	kWh/24h	6.4
Ročná spotreba	kWh/rok	2336
Príkon	W	817
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50
Hlučnosť	dB(A)	45

Rozmery

Vnútorné rozmery (ŠxHxV)	mm	1492 x 585 x 1518
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	1600 x 730 x 2073
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	1660 x 795 x 2124
Prepravný kontajner 40 stop	ks	14



LED osvetlenie v ráme dverí



Digitálny termostat