



SCU 1375 CP

Chladiaca skriňa presklené dvere

Vlastnosti produktu

- reklamný panel podsvietený LED
- možno zmeniť otváranie dverí
- nastaviteľné police
- nastaviteľné nožičky
- vnútorné LED osvetlenie
- presklené krídlové dvere s hliníkovým rámom
- chladenie s pomocným ventilátorom
- zámok

Chladiaca jednodverová skriňa s presklenými dverami

Parametre a obsah

Teplotný rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická trieda		4
Hrubá / čistá váha	kg	87 / 82
Hrubý / čistý objem	l	372 / 347

Dizajn a materiál

Počet a typ dverí	1 krídlové presklené dvere	
Tvrdené sklo	Áno	
Zmena otvárania dverí	Áno	
Počet a typ políc	5 roštové police biele	
Farba políc	Biela	
Rozmer políc	498 x 405 mm	
Maximálne zaťaženie políc	kg/m²	196
Tvar svetelnej nadstavby	Tvar D	
Svetelná nadstavba - typ svetla	Studené biele LED osvetlenie	
Nožičky / nohy	2 nastaviteľné nožičky	
Kolieska	2 pojazďové valčeky	
Exteriér	Biela	
Interiér	ABS	
Vnútorné osvetlenie	LED	
Zámek	Áno	

Chladenie a funkcie

Typ ovládania	Mechanické	
Typ chladenia	S pomocným ventilátorom	
Typ odmrazovania	Automatické	
Typ chladiva	R600a	
Množstvo chladiva	g	80
Termometer	Áno	

Výkon a spotreba

Energetická trieda	D	
Denná spotreba	kWh/24h	2.25
Ročná spotreba	kWh/rok	821
EEl	%	49.7
Príkon	W	295
Hlučnosť	dB(A)	45

Rozmery

Vnútorné rozmery (ŠxHxV)	mm	470 x 440 x 1555
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	595 x 640 x 1980
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	680 x 710 x 2080
Prepravný kontajner 40 stop	ks	54



Pevné madlo



Zámok