



SOCA-F25090B

Vitrine réfrigérée

Caractéristiques du produit

- Refroidissement ventilé
- Façade vitrée anti-buée
- Kit de canalisation en accessoire
- Éclairage supérieur LED
- Bars d'amortissement en acier inoxydable
- Temperature Class 3M1
- Excellente visibilité des produits
- Compartiment de stockage facile d'accès
- La façade vitrée se relève pour faciliter le nettoyage
- 2 prises 220-240 V à l'arrière
- Bac à glaçons de 50 mm de profondeur
- Tablette arrière en acier inoxydable

Vitrine de service premium pour le poisson frais

Poids brut / net	kg	410 / 325
Volume net	l	620
Volume brut / net	l	/ 620
Surface totale de présentation	m²	2.03
Plage de température	°C	-1 à +5
Classe climatique		3
Finition extérieure		Noir RAL9005
Finition intérieure		Acier inoxydable
Pieds		Pieds Ajustables
Éclairage intérieur		LED
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique, électrique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	2 x 150
Thermomètre		Oui
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	10
Consommation électrique par an	kWh/an	3650
Puissance consommée	W	690
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	60
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2548 x 1130 x 1190
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	2500 x 900 x 545
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2750 x 1250 x 1400
Charge conteneur 40 pieds	pcs	4



Régulateur numérique



Compartiment de stockage facile d'accès

Cette vitrine réfrigérée haut de gamme apporte style et fonctionnalité à tout magasin vendant du poisson frais. Son design élégant avec verre anti-condensation et éclairage LED supérieur en fait un véritable attrait visuel. Mais cette vitrine ne se distingue pas uniquement par son apparence. Le bac d'une profondeur de 50 mm est spécialement conçu pour conserver en toute sécurité le poisson frais sur la glace. Attention, la condensation doit être évacuée directement vers un égout.

Facile à nettoyer grâce à son intérieur en acier inoxydable et son verre frontal qui se soulève et se maintient en position, cette vitrine offre également un espace de rangement pratique avec de larges portes, compatible avec des bacs E2 standard. La série SOC peut être multiplexée pour créer une solution complète. Chaque unité est équipée de deux prises 220-240V pour brancher, par exemple, une caisse enregistreuse.

Il est également possible de passer des commandes spéciales pour les vitrines réfrigérées SOC adaptées à différents usages et plages de températures. Contactez notre équipe commerciale pour plus d'informations.