



CRU1520P

Kylenhet monoblock (15,1-20 m³)

Produktfunktioner


- Kylenhet monoblock
- Automatisk förångning av kondens
- Omgivningstemperatur på upp till +43 °C och 65 % luftfuktighet
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Yta i rostfritt stål

Kylenhet monoblock för temperaturer från -2 till +8 °C

Kylenhet monoblock för kylrum med en volym på 15,1-20 m³. Tänk på att denna enkelkylenhet levereras förmonterad på en panel.

Vid installation av monoblocken ska det finnas ett avstånd på minst 30 cm mellan kondensorfläkten (eller värmeutblåset) och taket. Tillräcklig ventilation på installationsplatsen rekommenderas.

Mått och innehåll		
Brutto- / nettovikt	kg	110 / 100
Kylenheternas kapacitet	m³	15,1 - 20
Temperaturintervall	°C	0 till +8
Design och material		
Utvändig finish		SS430
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	200
Termometer		Ja
Ström och förbrukning		
Energiförbrukning	kWh/24tim	25,92
Årlig energiförbrukning	kWh/år	9461
Ineffekt	W	1390
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Dimensioner		
Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 960 x 880
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	790 x 1150 x 1170
40 fot containerlast	delar	60



Monoblock baktill – monterad på panel



Digital kontroll