



TM35C

Minibar

Cechy produktu

- Niskie zużycie energii
- Sprężarkowy układ chłodniczy
- Niski poziom hałasu
- Funkcja kontroli czasu dla maksymalnego komfortu gości
- Tryb SLEEP do natychmiastowego wyciszenia urządzenia
- Funkcja FAST-cool do szybkiego schładzania zawartości
- Regulowane półki, również w drzwiach
- Masywne drzwi dwustronne
- Oświetlenie wewnętrzne LED
- Zintegrowana klamka
- Blokada

Wyjątkowo energooszczędny minibar

Ten sprężarkowy minibar z masywnymi drzwiami doskonale sprawdza się w hotelach w cieplejszym otoczeniu. Układ chłodzenia jest niezbędny do zapewnienia niższego poziomu temperatury i gwarantuje krótszy czas schładzania w porównaniu z minibarami absorpcyjnymi.

Urządzenie ma też szereg interesujących funkcji, które można zaprogramować. Sprężarkę można ustawić tak, aby działała tylko wtedy, gdy w pokoju najprawdopodobniej nikogo nie ma – np. w godzinach 9-12 i 18-21. Oznacza to, że w innych porach, kiedy w pokoju mogą przebywać goście, w pomieszczeniu panuje całkowita cisza. O utrzymanie niskiej temperatury w minibarze, gdy jest on wyłączony, dba tzw. system chłodzenia cieczą. Mają też funkcję FAST-cool do szybkiego schładzania zawartości oraz tryb SLEEP, umożliwiający natychmiastowe wyciszenie. To bardzo przydatne, gdy goście pojawiają się o nietypowych porach.

Rozmiary i zawartość

Zakres temperatur	°C	+5 do +10
Klasa klimatyczna		4
Masa brutto/netto	kg	20,5 / 19,5
Pojemność brutto/netto	l	27 / 24

Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi	1 nieprzezroczyste drzwi na zawiasach	
Liczba i rodzaj półek	1	
Stopy / nóżki	Regulowanych Stóp	
Wykończenie zewnętrzne	Kolor czarny	
Wykończenie wnętrza	Kolor biały	
Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie LED	
Blokada	Tak	

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera	Elektroniczne	
Rodzaj chłodzenia	Statyczne	
Rodzaj odszraniania	Automatyczne	
Chłodziwo	R600a	
Ladunek chłodziwa	g	24
Termometr	Nie	

Energia i zużycie


Klasa energetyczna	D	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Zużycie energii	kWh/24h	0.15
Roczne zużycie energii	kWh/rok	55
EEl	%	72

Moc

Moc wejściowa	W	65
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	38

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	310 x 207 x 397
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	402 x 440 x 510
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	450 x 475 x 550 mm
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	375



Wyświetlacz z przyciskiem dla każdej funkcji



Zintegrowana rączka