



NIC302SC

Congélateur de crème glacée

Caractéristiques du produit

- Couvercles vitrés plats coulissants avec verrou
- Nombreuses possibilités de branding
- Comprend un ensemble complet de paniers
- Éclairage intérieur LED
- Roulettes avec freins
- Thermomètre numérique
- Classe climatique 5 pour d'excellentes performances dans les environnements chauds

Congélateur coffre élégant avec couvercles coulissants v

La gamme NIC de congélateurs à glace haut de gamme présente un superbe design tout en rondeurs, avec des couvercles coulissants plats. Ces modèles sont très stables et solides, tout en étant montés sur roues pour en faciliter le déplacement dans le magasin. Ces congélateur sont parfaits pour présenter des aliments surgelés comme les glaces et bâtonnets glacés. Ils sont fournis avec un ensemble complet de paniers.

Si vous souhaitez utiliser le congélateur pour de la crème glacée en pot, nous proposons plusieurs paniers en option.

Paniers idéaux pour la crème glacée

- Pour les bacs plastiques (5L): 1x numéro d'article 14705 + 1x 14707 (7x 5L)
- Pour les bacs plastiques (4L): 5x numéro d'article 21286 (10x 4L)

Poids brut / net	kg	70 / 62
Volume net	l	218
Volume brut	l	288
Volume brut / net	l	288 / 218
Plage de température	°C	-24 à -14
Classe climatique		5
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Acier peint en blanc
Number of lids		2
Nombre et type de couvercles		2 couvercles coulissants plats verre trempé
Nbr. de paniers	pces	4
Nombre et type de paniers		4 Paniers métalliques, blancs
Nbre de paniers max.	pces	4
Roulettes		4 roulettes, 2 avec frein
Serrure		Oui
Vitrage de sécurité		Oui
Éclairage intérieur		LED
Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	85
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		D
Max Ambient		+40°C, 40% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.624
Consommation électrique par an	kWh/an	592.76
EEl	%	41.8
Puissance		
Puissance consommée	W	200
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1030 x 650 x 885
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	890 x 510 x 576
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1100 x 765 x 940
Charge conteneur 40 pieds	pces	64



Revêtement interne blanc



Panneau de présentation lumineux en option (accessoire)