



BC30 MC

Mælkekøler

Produktegenskaber

- Ideel som mælkekøler til kaffemaskiner
- Displaykøler, bordmodel med huller, gennemføringer og propper
- 6 huller - 2 i toppen og 2 på hver side
- Hængslet glassdør
- Justerbare fødder
- Køling med ventilator
- Indvendigt LED-lys
- Slinger medfølger ikke

Mælkekøler til kaffemaskiner

En perfekt partner til hvilken som helst kaffemaskine, der har brug for frisk kold mælk. Der er ialt 6 udtag med huller, gennemføringer og propper. 2 på hver side samt 2 i toppen, for nem placering sammen med kaffemaskinen. Du får hurtigt adgang til mælken og dermed en nem og effektiv produktionsoplevelse. Køleren er udstyret med moderne LED og justerbare fødder.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	25 / 23
Nettovolumen	l	20
Bruttovolumen	l	22
Brutto-/ Nettovolumen	l	22 / 20
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4

Design og materialer

Eksteriør		Sort
Interiør		Aluminiumsbelagt, sort
Antal døre		1
Dørrantal & type		1 hængsl., selvluk. glassdør
Vendbar dør		Nej
Antal hylder	stk	1
Hylde-antal & type		1 trådhylder, sort
Hyldefarve		Sort
Hylde dimension		275 x 205 / 135 mm
Max. belastning på hylde	kg/m²	196
Fødder / ben		4 justerbare fødder
Lås		Ja
Sikkerhedsglas		Ja
Indvendigt lys		LED

Køling og funktioner

Termostat, type		Mekanisk
Køling, type		Med ventilator
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	20
Termometer		Nej

Strøm og forbrug

Energiklassificering		C
Energiforbrug	kWh/24t	0.55
Årligt energiforbrug	kWh/år	200
EEl	%	24
Strøm		
Effekt	W	60
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	44

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	356 x 430 x 491
Indvendige mål (BxDxH)	mm	280 x 271 x 380
Pakkemål (BxDxH)	mm	400 x 450 x 520
40' container kapacitet	stk	580



6 forborede huller til
mælkeslanger

Lås