



MTF185

Supermarkt-Wandgefrierschrank

Produkteigenschaften

- Umluftkühlung von der Seite zur Mitte
- Ideal zur Optimierung des Lagerraums
- Leichtes Umstellen zwischen Kühlen und Tiefkühlen
- Ideal mit Unterbau-Kühl-/Gefriertruhe
- Beheizte, selbstschließende Glastür(en)
- Automatische Abtauung
- Teleskopbeine

3-türiger Wandkühl-/Gefrierschrank für maximale Platza

Abmessungen und Fassungsvermögen

| | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------|
| Gesamtanzeigefläche | m ² | 1 |
| Temperaturbereich | °C | -24 bis -18 / -1 bis +8 |
| Klimaklasse | | 4 |
| Brutto-/Nettogewicht | kg | 334 / 272 |
| Brutto-/Netto-Volumen | l | 779 / 545 |

Design und Material

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Tür Nr. & Typ | 3 Selbstschließende, beheizte Glastüren | |
| Gehärtetes Glas | | Ja |
| Abmessungen der unteren Ablage | | 510 x 375 |
| Maximale Belastung der Regale | kg/m ² | 196 |
| Farbe des Regals | | Weiß |
| Einlegebodenmaße | | 510x423 |
| Anzahl und Art der Regale | 9 einstellbare Tragroste, weiß | |
| FüÙe/Beine | | Sehr standsicher |
| Außenfinish | | Weiß |
| Innenfinish | Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung | |

| | |
|------------------|------|
| Innenbeleuchtung | LED |
| Schloss | Nein |

Kühlung und Funktionen

| | | |
|----------------------|--------------|------|
| Art der Steuerung | Elektronisch | |
| Art der Kühlung | Ventiliert | |
| Art der Abtauung | Automatisch | |
| Kältemittel | | R290 |
| Kältemittelfüllmenge | g | 135 |
| Thermometer | | Ja |

Energie und Verbrauch

| | | |
|-----------------------------|----------|------------|
| Energieklasse | D | |
| Energieverbrauch | kWh/24h | 14.57 |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr | 5318 |
| EEL | % | 49.4 |
| Leistungsaufnahme | W | 1057 |
| Spannung / Frequenz | V/Hz | 220-240/50 |
| Geräuschpegel | dB(A) | 58 |

Abmessungen

| | | |
|----------------------------|-----|----------------------|
| Innenabmessungen (BxTxH) | mm | 1730 x 480 x 947 |
| AußenmaÙe (BxTxH) | mm | 1850 x 745 x 2430 |
| VerpackungsmaÙe (BxTxH) | mm | 1975 x 790 x 1630 mm |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 15 |



LED-Beleuchtung im Türrahmen



Elektronischer Regler