



BTA80-B1

Kühltonne

Produkteigenschaften

- Für Dosen besonders geeignet
- Für Branding geeignet
- Flip-Flap-Deckel
- Statische Kühlung
- Verstärkte Rollen
- Korb / Körbe beinhaltet

Kühltonne zur Förderung von Impulskäufen

Diese Kühltonne ist kompakt und lässt sich dank ihrer robusten Rollen leicht transportieren, wodurch sie sich ideal für Veranstaltungen oder zur Bewerbung gekühlter Waren an strategisch günstigen Stellen in Ihrem Geschäft eignet. Sie wird mit einem Korb geliefert und eignet sich hervorragend für die Präsentation gekühlter Getränke oder kleinerer Lebensmittel zum Mitnehmen. Nutzen Sie ihr volles Potenzial, indem Sie sie mit Ihrem Branding versehen, um die Aufmerksamkeit durstiger oder hungriger Kunden auf sich zu ziehen, je nachdem, was Sie anbieten.

Abmessungen und Fassungsvermögen

| | | |
|-----------------------|----|-----------|
| Temperaturbereich | °C | +1 bis +9 |
| Klimaklasse | | CC2 |
| Netto-Volumen | l | 80 |
| Bruttovolumen | l | 80 |
| Brutto-/Netto-Volumen | l | 80 / 80 |
| Brutto-/Nettogewicht | kg | 32 / 27 |

Design und Material

| | | |
|--------------------|--|-------------------------------------|
| Gehärtetes Glas | | Ja |
| Anzahl der Deckel | | 2 |
| Deckel-Nr. und Typ | | 2 Schiebedeckel aus gehärtetem Glas |
| FüÙe/Beine | | |
| Lenkrollen | | 4 Rollen |
| Innenbeleuchtung | | Nein |
| Schloss | | Nein |
| Außenfinish | | Schwarz |
| Innenfinish | | Weiß |

Kühlung und Funktionen

| | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|
| Art der Steuerung | | Mechanisch |
| Art der Kühlung | | Statisch |
| Art der Abtaugung | | Automatisch / Off-Cycle-Abtaugung |
| Kältemittel | | R600a |
| Kältemittelfüllmenge | g | 50 |
| Thermometer | | Nein |

Energie und Verbrauch

| | | |
|-----------------------------|----------|------------------|
| Energieklasse | | B |
| Max. Umgebungstemperatur | | 32,2°C at 65% RH |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr | 156.95 |
| Energieverbrauch | kWh/24h | 0.43 |
| EEl | % | 16.5 |

Stromversorgung

| | | |
|---------------------|-------|------------|
| Leistungsaufnahme | W | 70 |
| Spannung / Frequenz | V/Hz | 220-240/50 |
| Geräuschpegel | dB(A) | 38 |

Abmessungen

| | | |
|----------------------------|-----|-----------------|
| AußenmaÙe (BxTxH) | mm | 569 x 569 x 832 |
| InnenmaÙe (BxTxH) | mm | 455 x 455 x 490 |
| VerpackungsmaÙe (BxTxH) | mm | 584 x 584 x 880 |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 160 |



Verstärkte Rollen



Flip-Flap-Deckel