TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



UFSC1450GCP NF

Congelador expositor

Características del producto
- Estantes ajustables
- Sistema de refrigeración energéticamente eficiente
- Excelente presentación del producto
- Descongelación automática
- Refrigeración forzada
- Marquesina con iluminación LED
- Puerta de cristal térmico de cierre automático
- Luz interior LED
- Patas regulables

Congelador de exposición con estantes ajustables

Expon tus productos congelados de la mejor manera posible con este flexible congelador de exposición, que permite ajustar la altura de los estantes según el contenido. El congelador es fácil de reponer y la rejilla en la parte trasera evita que se interrumpa la necesaria circulación de aire al llenar el armario. Su limpieza es rápida, ya que este armario de pared húmeda no crea hielo. Por último, pero no menos importante, este congelador de exposición presenta un consumo energético muy bajo, lo que ayuda a minimizar los gastos de explotación.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	148 / 125
Volumen neto	l	440
Volumen bruto	l	544
Volumen bruto / neto	l	544 / 440
Exposición total	m²	0.78
Rango de temperatura	°C	-22 a -12
Clase climática		4
Diseño y material		
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		Acero pintado blanco
Nº de puertas		1
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal térmico de cierre automático
Puerta reversible		No
Nº de estantes	pcs	5
Número de estantes y tipo		5 estantes de rejilla ajustables, blancos
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		543 x 485 mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Patas		2 patas regulables
Ruedas giratorias		4 ruedecillas
Cierre		Sí
Luz de la carcasa		LED blanco frío
Tipo de carcasa		Forma en L
Luz interior		LED
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	110
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		C
Consumo de energía	kWh/24h	8.64
Consumo de energía anual	kWh/año	3154
EEI	%	34.8
Potencia		
Potencia de entrada	W	700
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	55
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	680 x 761 x 2149
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	565 x 568 x 1660
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	745 x 785 x 2275
Carga contenedor 40ft	pcs	47



Estantes ajustables



Tirador resistente