



IC202SCE-SO

Armário expositor de gelados

Características do produto

- Tela higiênica em vidro curvo
- Tampas deslizantes oblíquas com mecanismo de fecho
- Arrumação sob cestos
- Luz interior LED
- Rodas giratórias com travão
- Classe climática 5 para um elevado desempenho em ambientes quentes
- Cesto para cubetas disponível (não incluído)

Congelador de gelados com bancada, curvo e com banc

A IC-SO é a nossa arca congeladora de nível básico com balcão de vidro a um preço acessível. É uma arca congeladora para gelados de qualidade a um preço justo. É perfeita para quem pretende aumentar as vendas de gelados de colher no seu negócio sem gastar muito.

Este modelo tem tampas deslizantes de vidro plano com fecho.

O modelo é também compacto e está disponível em vários tamanhos, o que o torna perfeito para lojas mais pequenas e mercearias com espaço limitado, bem como para lojas maiores, estações de serviço e supermercados.

Tem rodas, pelo que pode ser facilmente deslocado pela loja. É ideal para personalizar com a marca da empresa e melhorar a apresentação do conteúdo do armário.

Os cestos são opcionais. O tipo e a quantidade devem ser encomendados como acessórios.

Cestas ideais para gelado

- Para rec. de plást. (5L): 1x número do artigo 14708 (4 x 5L)
- Para tab. de Nápoles (5L): 1x número do artigo 14704 (3 x 5L)
- Para rec. de plást. (4L): 3x número do artigo 21285 (6 x 4L)

Peso bruto / líquido	kg	96 / 89
Capacidade de serviço		4 rec. de plást. (5L) / 3 tab. de Nápoles (5L) / 6 rec. de plást. (4L) /
Capacidade de armazenamento (inferior)		7 rec. de plást. (5L) / 7 tab. de Nápoles (5L) / 7 rec. de plást. (4L)
Gama de temperaturas	°C	-24 a -14
Classe climática		5
Acabamento exterior		Branco
Acabamento interior		Aço pintado de branco
Vidro de segurança		Sim
Rodas		4 rodízios, 2 com travão
Fechadura		Sim
Luz interior		LED
Tipo de controlador		Mecânico
Tipo de arrefecimento		Estático
Tipo de descongelação		Manual
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	55
Termómetro		Sim
Classe de energia		D
Ambiente máximo		+40°C, 40% RH
Consumo de energia	kWh/24h	1.537
Consumo anual de energia	kWh/ano	561
EEl	%	44.9
Potência		
Potência de entrada	W	200
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	45
Dimensão externa (LxPxX)	mm	720 x 615 x 1295
Dimensão da embalagem (LxPxX)	mm	800 x 750 x 1210
Carga de contentor de 40 pés	pçs	92



Opção de cesto de recolha



Arruela de colher opcional