



CRU1015P w/o Panel

Unidad de refrigeración monobloque (10,1-15 m³)

Características del producto

- Unidad de refrigeración monobloque
- Evaporación automática de la condensación
- Temperatura ambiente de hasta +43 °C y un 65 % de humedad
- Control digital e indicador de temperatura
- Acabado de acero inoxidable
- Compatible con paneles de 80--150 mm de espesor

Unidad de refrigeración monobloque para temperatura

Unidad de refrigeración monobloque para cámaras frigoríficas con un volumen de 10,1 a 15 m³.

Medidas y contenido

Capacidad para unidades de refrigeración	m³	10,1 - 15
Densidad de aislamiento	kg/m³	42
Rango de temperatura	°C	0 a +8
Clase climática		5
Peso bruto / neto	kg	96 / 86
Volumen bruto / neto	l	

Diseño y material

Número de puertas y tipo	
Acabado exterior	Acero inoxidable
Luz interior	LED

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática, gas caliente
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	170
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Consumo de energía	kWh/24h	23,4
Consumo de energía anual	kWh/año	8541
Potencia de entrada	W	910
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	600 x 965 x 770
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1060 x 690 x 995
Carga contenedor 40ft	pcs	68

