



SPID250

Geventileerde koeltoonbank

Producteigenschappen

- Geweldige productzichtbaarheid
- Glazen structuur voor bescherming van voedsel
- Frontglas naar voren kantelbaar indien gewenst
- Geschikt voor GN1/1 bak(ken) (niet meegeleverd)
- Goed toegankelijk opbergvak
- Zwarte buitenkant
- Geventileerde koeling
- Automatisch ontdooien
- LED-binnenverlichting

Geventileerde koeltoonbank

Ontdek de ultieme koeltoonbank met Gastronorm-structuur! Deze elegante toonbank maakt gebruik van een geavanceerd koelsysteem, waarbij koele lucht gelijkmatig door de hele toonbank circuleert. Met een handige gekoelde reserve en een neerklapbare rechte ruit, is deze toonbank perfect uitgerust om jouw producten op de ideale temperatuur te houden en tegelijkertijd gemakkelijke toegang te bieden. De structuur is compatibel met Gastronorm-bakken, hoewel deze apart worden geleverd.

Maten en inhoud

Isolatie-dichtheid	kg/m ³	40
Totaal displaygebied	m ²	1.9
Capaciteit GN-bakken	st	6 x GN1/1
Temperatuurbereik	°C	-1 tot +5
Klimaatklasse		3
Bruto/netto gewicht	kg	297 / 277
Bruto/netto volume	l	

Ontwerp en materiaal

Veiligheidsglas		Ja
Voetjes / poten		6 instelbare voeten
Buitenafwerking		Zwart RAL9005
Binnenafwerking		Wit RAL9003
Binnenverlichting		Ja
Slot		Nee

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	150
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieverbruik	kWh/24h	13.7
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	5001
Input vermogen	W	1284
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	56

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	2396 x 670 x
Externe maat (BxDxH)	mm	2465 x 960 x 1235
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2625 x 1065 x 1230 mm
40 ft containerlading	st	16



Ontworpen voor GN1/1
bakken (niet
meegeleverd)



Thermometer