




## CR 240x240x220

Paneles de cámara frigorífica 80 mm

### Características del producto

- Solo paneles, sin unidades de refrigeración
- Sistema de conexión por enclavamiento
- Aislamiento con panel de 80 mm
- Muchas opciones de personalización
- Fácil acceso a los productos
- Fácil montaje
- Suelo antideslizante en acero inoxidable SS304
- Estantes disponibles como accesorios
- Rampa para fácil acceso, disponible como accesorio

Paneles para cámara frigorífica con aislamiento de 80 mm

Los paneles para cámara frigorífica de TEFCOLD se montan rápidamente gracias al fácil sistema de montaje. Los paneles modulares intercambiables permiten diferentes posicionamientos de la puerta, de modo que se puede construir la cámara para que se adapte al espacio. Este modelo no incluye paneles de suelo.

Las cámaras frigoríficas ofrecen una solución eficaz y asequible para el almacenamiento refrigerado a granel, y suelen utilizarse en restaurantes, establecimientos gourmet, cafeterías y en los almacenes de tiendas y supermercados. Nuestra gama de paneles para cámaras frigoríficas está equipada con un eficaz aislamiento de poliuretano. Combina los paneles con una de nuestras unidades de refrigeración monobloque eficientes energéticamente para un alto rendimiento frigorífico y un bajo consumo energético. También ofrecemos como accesorios kits de sistemas de bastidor para estantes para optimizar el espacio de almacenamiento. También ofrecemos paneles para cámara frigorífica con una puerta ancha (véase los modelos WD). Los paneles no son apropiados para el uso en exteriores.

### Medidas y contenido

|                         |       |           |
|-------------------------|-------|-----------|
| Volumen interno         | m³    | 10.24     |
| Grosor de pared         | mm    | 80        |
| Densidad de aislamiento | kg/m³ | 42        |
| Peso bruto / neto       | kg    | 500 / 480 |
| Volumen bruto / neto    | l     |           |

### Diseño y material

|                             |       |                          |
|-----------------------------|-------|--------------------------|
| Número de puertas y tipo    |       | 1 puerta batiente maciza |
| Carga máxima sobre el suelo | kg/m² | 1500                     |
| Acabado exterior            |       | Blanco                   |
| Acabado interior            |       | Blanco                   |
| Cierre                      |       | Sí                       |

### Refrigeración y funciones

|  |       |
|--|-------|
|  | 44087 |
|--|-------|

### Potencia y consumo

|  |       |
|--|-------|
|  | 44087 |
|--|-------|

### Dimensiones

|                               |     |                    |
|-------------------------------|-----|--------------------|
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm  | 2240 x 2240 x 2040 |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm  | 2400 x 2400 x 2200 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl)   | mm  | 2470 x 1860 x 970  |
| Carga contenedor 40ft         | pcs | 8                  |



Tirador resistente



Sistema de cerradura