



SCU 1280

Chladiaca skriňa presklené dvere

Vlastnosti produktu

- možno zmeniť otváranie dverí
- nastaviteľné police
- nastaviteľné nožičky
- vnútorné LED osvetlenie
- presklené krídlové dvere s hliníkovým rámom
- chladenie s pomocným ventilátorom
- zámok

TEFCOLD SCU 1280-I

Parametre a obsah

Teplotný rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická trieda		4
Hrubá / čistá váha	kg	78 / 73
Čistý Objem	l	290
Hrubý / čistý objem	l	290 / 260

Dizajn a materiál

Počet a typ dverí	1 krídlové presklené dvere	
Tvrdené sklo		Áno
Zmena otvárania dverí		Áno
Počet a typ políc	4 roštové police biele	
Farba políc		Biela
Rozmer políc	498 x 405 mm	
Maximálne zaťaženie políc	kg/m²	196
Nožičky / nohy	2 nastaviteľné nožičky	
Kolieska	2 pojazdné valčeky	
Exteriér		Biela
Interiér		ABS
Vnútorné osvetlenie		LED
Zámek		Áno

Chladenie a funkcie

Typ ovládania	Mechanické	
Typ chladenia	S pomocným ventilátorom	
Typ odmrazovania	Automatické	
Typ chladiva	R600a	
Množstvo chladiva	g	70
Termometer		Áno

Výkon a spotreba

Energetická trieda	D	
Max Ambient	30°C 55% RH	
Denná spotreba	kWh/24h	2
Ročná spotreba	kWh/rok	730
Príkon		
Príkon	W	266
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50
Hlučnosť	dB(A)	45

Rozmery

Vnútorné rozmery (ŠxHxV)	mm	470 x 440 x 1347
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	595 x 640 x 1635
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	680 x 710 x 1740
Prepravný kontejner 40 stop	ks	54



Pevné madlo



Zámok