




IC302SCEB

Vrieskast consumptie-ijs

Producteigenschappen

- Display in een hoek voor betere presentatie
- Gebogen schuifdeksels met slot
- Inclusief een volledige set manden
- Ideaal voor branding
- LED-binnenverlichting
- Digitale thermometer
- Zwenkwielen met rem
- Klimaatklasse 5 voor krachtige prestatie in warme omgevingen

Diepvrieskast met gebogen glazen schuifdeksels

De standaard IC-SCEB-serie consumptie-ijsvriezers heeft een stabiele en solide constructie tegen een concurrerende prijs. Het is een geweldige optie voor startende bedrijven, seizoensverkoop enz. De vriezer wordt geleverd met gebogen glazen schuifdeksels voor goede zichtbaarheid van het product en een complete set manden, klaar om te worden gevuld met heerlijk ijs en ijslolly's. Er zijn stevige zware zwenkwielen aangebracht om de eenheid gemakkelijk te kunnen verplaatsen.

Als u de vriezer wilt gebruiken voor schepijs, bieden wij diverse manden aan als accessoires.


Ideale manden voor schepijs

- Voor kunststof kuipen (5L): 1x artikelnr. 14706 + 1x 14708 (7 x 5L)
- Voor Napolibakken (5L): 1x artikelnr. 14704 + 1x 14703 (5 x 5L)
- Voor kunststof kuipen (4L): 5x artikelnr. 21285 (10 x 4L)

Bruto/netto gewicht	kg	65 / 57
Netto volume	l	230
Bruto volume	l	264
Bruto/netto volume	l	264 / 230
Temperatuurbereik	°C	-24 tot -14
Klimaatklasse		5
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Witgeverfd staal
Number of lids		2
Dekselnummer en -type		2 gebogen schuifdeksels van gehard glas
Aantal manden	st	4
Mand aantal & type		4 Draadmanden, wit
Max. aantal manden	st	4
Zwenkwielen		4 wielen, 2 met rem
Slot		Ja
Veiligheidsglas		Ja
Binnenverlichting		LED
Type regelaar		Mechanisch
Type koeling		Statisch
Type ontdooiing		Handmatig
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	85
Thermometer		Ja
Energieklasse		D
Max Ambient		+40°C, 40% RH
Energieverbruik	kWh/24h	2.115
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	771.975
EEl	%	47.6
Voeding		
Input vermogen	W	235
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	45
Externe maat (BxDxH)	mm	1010 x 615 x 949
Interne maat (BxDxH)	mm	890 x 495 x 710
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1100 x 750 x 1010
40 ft containerlading	st	64



Manden



Slot