



## WRA-M24-1

Positieve monoblok

### Producteigenschappen

- Monoblock koelunit
- Geschikt voor panelen tot 200 mm dik
- Seriële aansluiting mogelijk
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Geventileerde koeling

Monoblock koelerunit voor 5°C tot 15°C

De WRA monoblock koelerunit levert uitzonderlijke koelprestaties voor koelcellen. Het monoblock is ontworpen voor zadelmontage. Voor installatie moeten er gaten in de koelcellen worden gezaagd. Het monoblock is geschikt voor alle panelen met een diepte tot 200 mm.

De capaciteit van het monoblock is te zien op de tekeningen. De prestaties zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omgevingstemperatuur en de insteltemperatuur.

Als je een grotere koelcel hebt, is het mogelijk om meerdere monoblokken aan te sluiten en ze samen te laten werken. Je kiest één unit als master en regelt de temperatuur voor alle units met slechts één regelaar.

Het monoblock is enkel bedoeld voor binnenshuis gebruik .

### Maten en inhoud

|                     |    |            |
|---------------------|----|------------|
| Temperatuurbereik   | °C | -5 tot +15 |
| Bruto/netto gewicht | kg | 89 / 65    |

### Ontwerp en materiaal

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Buitenafwerking | Wit RAL9003 |
| Binnenafwerking | -           |

### Koelen en functies

|                  |                       |     |
|------------------|-----------------------|-----|
| Type ontdooiing  | Automatisch, heet gas |     |
| Koelmiddel       | R290                  |     |
| Koelmiddelinhoud | g                     | 150 |

### Stroom en verbruik


|                          |          |            |
|--------------------------|----------|------------|
| Energieverbruik per jaar | kWh/jaar | 7884       |
| Energieverbruik          | kWh/24h  | 21.6       |
| Input vermogen           | W        | 1200       |
| Spanning / Frequentie    | V/Hz     | 220-240/50 |
| Geluidsniveau            | dB(A)    | 34.3       |

### Afmetingen

|                       |    |                     |
|-----------------------|----|---------------------|
| Externe maat (BxDxH)  | mm | 671 x 975 x 828     |
| Verpakte maat (BxDxH) | mm | 765 x 1070 x 980 mm |
| 40 ft containerlading | st | 66                  |



Monoblock achter – geen paneel bevestigd



Digitale regelaar