



UR400W1

Refroidisseur de stockage

Caractéristiques du produit

- Poignée intégrée
- Porte pleine réversible
- Refroidissement par ventilateur
- Tablettes ajustables
- Régulation numérique et affichage de la température
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Verrou

Réfrigérateur classique à une porte, blanc

Le TEFCOLD UR est un réfrigérateur classique combinant une fiabilité éprouvée et un design épuré, avec une poignée intégrée très pratique. Ce modèle présente une consommation d'énergie exceptionnellement basse, la moitié seulement de celle des versions précédentes.

Idéal pour les environnements de restauration très exigeants, ce réfrigérateur est doté de tablettes réglables avec une capacité de charge jusqu'à 15 kg par tablette. Il est équipé d'un système de froid ventilé et d'un thermostat numérique pour régler facilement la température.

La gamme UR est disponible en plusieurs tailles et couleurs différentes, avec des versions à porte pleine ou à porte vitrée. Voir la gamme UF pour la version froid négatif.

Mesures et contenu

Densité d'isolation	kg/m ³	38
Plage de température	°C	-2 à +8
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	82 / 77
Volume brut / net	l	361 / 350

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières	
Dimensions de la tablette inférieure	503 x 225	
Charge max. par tablette	kg/m ²	110
Couleur de tablette	Blanc	
Dimensions des tablettes	503 x 415 mm	
Nombre et type de tablettes	4 clayettes blanches	
Pieds	2 pieds ajustables	
Roulettes	2 roulettes	
Finition extérieure	Blanc	
Finition intérieure	Blanc	
Éclairage intérieur	Non	
Serrure	Oui	

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Avec ventilateur	
Type de dégivrage		
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	70

Puissance et consommation

Classe énergétique	A	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Consommation d'énergie	kWh/24h	0.65
Consommation électrique par an	kWh/an	237
EEL	%	23.7

Puissance

Puissance consommée	W	80
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	510 x 485 x 1620
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	600 x 615 x 1855
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	680 x 680 x 2100 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	51



Thermostat électronique



Ventilateur interne