



CK7410/-SP

Table Réfrigérée GN1/1

Caractéristiques du produit

- Nouveau design
- Acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Plan de travail sans dossier amovible
- Pieds ajustables

Comptoir réfrigéré inox avec étagères GN1/4

Conçu pour les cuisines professionnelles, le comptoir réfrigéré CK est idéal pour maintenir les ingrédients au frais et à portée de main pendant le service. Il est fabriqué en inox 304, un matériau reconnu pour sa grande résistance, et est équipé d'un système de dégivrage automatique ainsi que d'étagères aux dimensions GN1/1, ce qui simplifie le travail et le nettoyage. Ce comptoir se caractérise par son système de froid ventilé, capable de conserver une température constante, et un régulateur électronique qui permet un ajustement facile de la température en fonction des différents ingrédients. Il dispose également d'un plan de travail démontable, offrant la flexibilité de l'utiliser comme arrière-bar en ajoutant un plan de travail personnalisé. Les pieds réglables du comptoir permettent d'adapter la hauteur du plan de travail aux besoins spécifiques. Le comptoir réfrigéré CK est ainsi parfaitement adapté pour une utilisation dans toute cuisine professionnelle.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	-2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	184 / 174
Volume brut / net	l	553 / 533

Design et matériaux

Nombre et type de porte	4 portes à charnières à fermeture automatique
Nombre et type de tablettes	4 clayettes blanches
Couleur de tablette	Blanc
Dimensions des tablettes	GN1/1
Pieds	6 pieds ajustables
Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	95
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique		C
Consommation d'énergie	kWh/24h	3.96
Consommation électrique par an	kWh/an	1445
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1772 x 530 x 589
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2230 x 700 x 880
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2260 x 750 x 920
Charge conteneur 40 pieds	pces	32



Accès facile pour nettoyer le filtre à poussière



Tiroirs disponibles sous forme de kit séparé