



CRU7610P for CRPF1530

Kylenhet monoblock (7,6-10 m³)

Produktfunktioner

- Kylenhet monoblock
- Automatisk förångning av kondens
- Omgivningstemperatur på upp till +43 °C och 65 % luftfuktighet
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Yta i rostfritt stål

Kylenhet monoblock för temperaturer från -2 till +8 °C

Kylenhet monoblock för kylrum med en volym på 7,6-10 m³.
Passar endast för modellerna CR150x300x220 och 150x300x212 NF.

Vid installation av monoblocken ska det finnas ett avstånd på minst 30 cm mellan kondensorfläkten (eller värmeutblåset) och taket. Tillräcklig ventilation på installationsplatsen rekommenderas.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	90 / 80
Kylenheternas kapacitet	m³	7,6 - 10
Temperaturintervall	°C	0 till +8

Design och material

Utvändig finish	SS430
-----------------	-------

Kylning och funktioner


Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av avfrostning	Automatisk, het gas	
Köldmedium	R290	
Laddning köldmedium	g	150
Termometer	Ja	

Ström och förbrukning

Energiförbrukning	kWh/24tim	21.12
Årlig energiförbrukning	kWh/år	7709
Ineffekt	W	1310
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	60

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 910 x 880
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	700 x 1110 x 1170
40 fot containerlast	delar	60



Monoblock baktill –
monterad på panel



Digital kontroll