



UC5310

Soubassement GN1/1

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé

Poids brut / net	kg	135 / 125
Volume net	l	262
Volume brut	l	277
Volume brut / net	l	277 / 262
Plage de température	°C	-2 à +8
Classe climatique		4
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304
Nombre de porte		3
Nombre et type de porte		3 portes à charnières à fermeture automatique
Nombre de tablettes	pces	3
Nombre et type de tablettes		3 clayettes blanches
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		GN1/1
Pieds		4 pieds ajustables
Tiroirs	pces	-
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	85
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.51
Consommation électrique par an	kWh/an	916
EEL	%	40.1
Puissance		
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1795 x 700 x 670
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1337 x 530 x 389
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1830 x 750 x 720
Charge conteneur 40 pieds	pces	54



Tablettes GN1/1



Roulettes solides en option