



## SOCA90EXTB

Ventilovaný obslužný pult

### Vlastnosti produktu

- černá povrchová úprava
- ventilované chlazení
- přední sklo s ochranou proti mlžení
- spojovací sada jako volitelné příslušenství
- horní LED osvětlení
- lišty proti nárazu z nerezové oceli
- skvělá viditelnost produktů
- čelní sklo zvedací pro snadné čištění
- odkládací pracovní deska z nerezové oceli

90° rohový modul pro obslužný pult

Tento rohový modul SOCA rozšiřuje možnosti vybavení vašich provozoven. V kombinaci s dalšími otevřenými a uzavřenými vitrinovými rohy o úhlu 90° a 45° umožňuje vytvořit i atypickou sestavu chladicích vitrín. Pokud potřebujete roh o úhlu 90° se zaoblením, lze jej vytvořit spojením dvou 45° rohových modulů. Uzavřený roh se vyznačuje tím, že je směrem k zákazníkovi užší a směrem k obsluze širší. Nabízíme také variantu s opačným uspořádáním roh otevřený, je to jen na vás, kterým směrem si přejete, aby se vitrinová sestava otáčela.

Řada obslužných vitrín SOCA spojuje styl s funkčností a je ideální volbou pro řeznictví a lahůdkářství. Mezi hlavní přednosti patří zvedací čelní sklo s tlumiči (u uzavřených rohových modulů jsou boční čelní skla pevná, zatímco vnitřní čelní skla jsou zvedací). Uvnitř vitríny se nachází skleněná clona proti zamlžování, LED osvětlení a výstavní plocha o hloubce 900 mm, která umožňuje atraktivní prezentaci produktů.

### Parametry a obsah

Výstavní plocha	m <sup>2</sup>	1.65
Teplotní rozsah	°C	0 až +4
Klimatická třída		3
Hrubý objem	l	155
Hrubý / čistý objem	l	/ 155
Hrubá / čistá váha	kg	290 / 245

### Design a materiál

Nožky / nohy	Nastavitelné nožky
Vnitřní osvětlení	LED
Exteriér	Černá RAL 9005
Interiér	Nerezová ocel

### Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické, elektrické	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	150
Termometr	Ano	

### Výkon a spotřeba

Max. podmínky okolí	+25°C, 60% RH	
Roční spotřeba	kWh/rok	2182.7
Denní spotřeba	kWh/24h	5.98
Příkon	W	530
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	60

### Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	x 1120 x 1190
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	x 900 x 545
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1500 x 1450 x 1400
Přepravní kontejner 40 stop	ks	8



Digitální ukazatel teploty



Snadno přístupný úložný prostor