



FSC1200H BLACK

Expositor refrigerado color negro

Características del producto

- Carcasa iluminada
- Luz vertical interna
- Interior y exterior negro
- Estantes ajustables
- Refrigeración forzada
- Puerta de cristal con bisagras, marco de aluminio
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera
- Puertas de cierre automático

Expositor refrigerado color negro de 2 puertas con can

La gama FSC cuenta con display de iluminación. La posibilidad de personalizar con la marca es llamativa y estimula las ventas por impulso. La unidad mantiene las bebidas frías a la vez que presenta y promociona los productos de manera óptima.

Este modelo es una opción popular para los comercios, las tiendas de conveniencia y los supermercados. Es estándar con exterior e interior blancos. Incluye 5 estantes de rejilla blancos ajustables, 2 puertas de cristal batientes de cierre automático, 2 luces LED en toda la longitud de la parte interior del marco de la puerta y una marquesina de iluminación LED.

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	189 / 174
Volumen bruto / neto	l	1082 / 645

Diseño y material

Número de puertas y tipo	2 puertas batientes de cristal	
Cristal de seguridad		Sí
Puerta reversible		No
Número de estantes y tipo	5 estantes de rejilla, negro	
Color de estante		Negro
Medidas de estante	1072 x 540 mm	
Medidas de estante de fondo	1070 x 475	
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Tipo de carcasa	Forma en L	
Luz de la carcasa	LED	
Patatas	4 patas regulables	
Ruedas giratorias	4 ruedecillas	
Acabado exterior	Negro RAL9005	
Acabado interior	Negro RAL9005	
Luz interior	LED	
Cierre	Sí	

Refrigeración y funciones


Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Ventilada	
Tipo de descongelación	Automática	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	120
Termómetro	Sí	

Potencia y consumo

Clase energética	F	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Consumo de energía	kWh/24h	6.8
Consumo de energía anual	kWh/año	2482
Potencia		
Potencia de entrada	W	880
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	48

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1090 x 670 x 1533
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1200 x 790 x 2000
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1250 x 840 x 2100
Carga contenedor 40ft	pcs	23



Carcasa iluminada



Luz LED