



CRU3050P

Monoblock-Kühlaggregat (3-5 m³)

Produkteigenschaften

- Monoblock-Kühlaggregat
- Automatische Kondensatverdunstung
- Umgebungstemperatur bis +43 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Kabinett aus Edelstahl

Monoblock-Kühlaggregat für den Temperaturbereich -2

Monoblock-Kühlaggregat für Kühlzellen mit einem Volumen von 3-5m³. Beachten Sie, dass dieses Monoblock-Kühlaggregat auf einer Platte vormontiert ist.

Bei der Installation des Monoblocks muss ein Mindestabstand von 30 cm zwischen dem Kondensatorlüfter (oder dem Wärmeauslass) und der Decke eingehalten werden. Eine ausreichende Belüftung am Installationsort wird empfohlen.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	75 / 65
Kühlleistung Kühlraumgeräte	m³	3 - 5
Temperaturbereich	°C	0 bis +8

Design und Material

Außenfinish	SS 430
-------------	--------

Kühlung und Funktionen


Art der Steuerung	Elektronisch
Art der Abtauung	Automatisch, Heißgas
Kältemittel	R290
Kältemittelfüllmenge	g130
Thermometer	Ja

Energie und Verbrauch

Energieverbrauch	kWh/24h	17.93
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	6545
Leistungsaufnahme	W	1200
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 859 x 880
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	700 x 1110 x 1170
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	68



Monoblock hinten – an Wandelement angebracht



Digitale Steuerung