



UF600SS

Opslagvriezer GN2/1

Producteigenschappen

- Roestvast stalen buiten- en binnenzijde
- Instelbare planken GN2/1
- Geventileerde koeling
- Ingebouwde greep
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Verstelbare poten met rolwielletjes aan de achterzijde
- Slot
- Omkeerbare deur (reserveonderdelen nodig)

Roestvast stalen voorraadvriezer

De TEFCOLD UF is een klassieke voorraadvriezer die beproefde betrouwbaarheid combineert met een strak ontwerp en heeft een praktisch geïntegreerd handvat. Deze roestvast stalen vriezer is ideaal voor veeleisende foodservice- en bakkerijomgevingen en wordt geleverd met verstelbare GN2/1 draadplanken. De vriezer heeft een duurzame buitenkant en binnenkant van roestvast staal (behalve de deur, die aan de achterkant wit is). Hij beschikt over ventilatorkoeling en de temperatuur kan eenvoudig op een digitale thermostaat worden ingesteld.

De UF-serie is leverbaar in verschillende kleuren en maten, en u kunt kiezen tussen modellen met een massieve of glazen deur. Zie het UR-assortiment voor koelopties.

Maten en inhoud

Bruto/netto gewicht	kg	101 / 94
Netto volume	l	518
Bruto volume	l	620
Bruto/netto volume	l	620 / 518
Temperatuurbereik	°C	-22 tot -18
Klimaatklasse		4

Ontwerp en materiaal

Buitenafwerking		SS430
Binnenafwerking		SS304
Deur aantal		1
Deurtype		dichte scharnierdeur
Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur
Omkeerbare deur		Ja
Aantal roosters	st	3
Planken aantal & type		3 instelbaar
Plankkleur		Grijs
Plankmaten		GN2/1
Max belasting op planken	kg/m²	196
Voetjes / poten		2 instelbare voeten
Zwenkwielen		2 rollers
Slot		Ja
Binnenverlichting		Nee

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch, elektrisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	120
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energieverbruik	kWh/24h	4.05
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	1478
EEl	%	42.3
Input vermogen	W	270
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	45

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	777 x 745 x 1895
Interne maat (BxDxH)	mm	657 x 580 x 1660
Verpakte maat (BxDxH)	mm	840 x 760 x 2100
40 ft containerlading	st	42



Interne ventilator



Instelbare planken