



MTF210 VS

Mural de parede de supermercado

Características do produto

- Comutação fácil entre frigorífico e congelador
- Ideal para otimizar o espaço de armazenamento
- Arrefecimento ventilado lateralmente ao centro
- Ideal com frigorífico/congelador horizontal por baixo
- Compressor inverter para economia energia
- Portas de vidro térmico com fecho automático
- Descongelação automática
- Pernas telescópicas

Armário de parede com 3 portas para congelador/frigor

Poupe espaço valioso com este novo modelo MTF que pode ser instalado como congelador ou frigorífico; perfeito para pequenas lojas, mercearias, talhos, supermercados, etc. A ventilação lateral permite-lhe abastecer o armário até à sua profundidade máxima sem afetar a temperatura.

Combine o congelador/refrigerador superior MTF com um congelador/refrigerador de exposição horizontal por baixo para maximizar a apresentação dos seus produtos. Este modelo oferece uma variedade de opções, uma vez que pode ser colocado numa parede ou como expositor numa ilha. O armário possui uma prateleira inferior fixa e duas prateleiras de arame ajustáveis que podem ser inclinadas - uma forma atractiva de apresentar os produtos aos clientes.

Medidas e conteúdo

Exposición total	m²	1.44
Gama de temperaturas	°C	-24 a -18 / -1 a +8
Classe climática		4
Peso bruto / líquido	kg	355 / 288
Volume bruto / líquido	l	893 / 628

Design e Material

Vidro de segurança		Sim
Dimensões da prateleira inferior		595 x 375
Carga máxima nas prateleiras	kg/m²	196
Cor da prateleira		Branco
Dimensões da prateleira		595x423
Pés / Pernas		Suporte sólido
Acabamento exterior		Branco
Acabamento interior		Aço pintado de branco
Luz interior		LED
Fechadura		Não

Funções e refrigeração

Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Ventilado
Tipo de descongelação		Automático
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	145
Termómetro		Sim

Potência e consumo

Classe de energia		C
Consumo de energia	kWh/24h	7.49
Consumo anual de energia	kWh/ano	2732
EEl	%	22.6
Potência de entrada	W	1040
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	58

Dimensões

Dimensão interna (LxPxX)	mm	1980 x 480 x 947
Dimensão externa (LxPxX)	mm	2100 x 745 x 2430
Dimensão da embalagem (LxPxX)	mm	2225 x 790 x 1630
Carga de contentor de 40 pés	pçs	15



Luz LED no interior da moldura da porta



Termóstato digital