



UR600W1

Lagerkühlschrank GN2/1

Produkteigenschaften

- Verstellbare GN2/1-Roste
- Volltür mit wechselbarem Türanschlag
- Integrierter Griff
- Elektronischer Regler
- Umluftkühlung
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Verstellbare FüÙe mit Rollen nach hinten
- Schloss

1-türiger Lagerkühlschrank mit GN2/1 Einlegeböden, we

Die UR-Reihe von TEFCOLD mit Kühlschränken mit Volltüren kombiniert traditionelle Zuverlässigkeit mit schlankem Design. Jedes Gerät ist mit einem praktischen integrierten Griff ausgestattet.

Dieses Modell wurde für anspruchsvolle Gastronomiebetriebe entwickelt und verfügt über verstellbare GN2/1-Einlegeböden mit einer beeindruckenden Tragkraft von bis zu 25 kg pro Einlegeboden. Es verfügt über eine ventilatorunterstützte Kühlung und einen digitalen Thermostat zur einfachen Temperaturregelung. Beachten Sie, dass dieses spezielle Modell energieoptimiert ist und der Energieverbrauch um 57 % niedriger ist als der seines Vorgängers.

Die UR-Serie ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich und bietet sowohl Modelle mit Volltüren als auch mit Glastüren. Für Gefrierschränke siehe unsere UF-Serie.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Dämmdichte	kg/m ³	38
Temperaturbereich	°C	-2 bis +8
Klimaklasse		4
Brutto-/Nettogewicht	kg	107 / 100
Brutto-/Netto-Volumen	l	620 / 570

Design und Material

Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Volltür
Abmessungen der unteren Ablage		654 x 330
Maximale Belastung der Regale	kg/m ²	196
Farbe des Regals		Weiß
EinlegebodenmaÙe		GN2/1
Anzahl und Art der Regale		4 Tragroste, weiß
FüÙe/Beine		2 StellfüÙe
Lenkrollen		2 Rollen
Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Weiß
Innenbeleuchtung		Nein
Schloss		Ja

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Umluft
Art der Abtauung		
Kältemittel		R600a
Kältemittelfüllmenge	g	70

Energie und Verbrauch


Energieklasse		A
Max. Umgebungstemperatur		30°C at 55% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	0.79
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	288
EEl	%	21.9
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	95
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	45

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	653 x 580 x 1660
AußenmaÙe (BxTxH)	mm	777 x 745 x 1895
VerpackungsmaÙe (BxTxH)	mm	840 x 765 x 2100 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	42



Für GN1/1 Behälter, nicht eingeschloÙen



Starke Räder als Option