



RF710X1

Congelador vertical GN2/1

Características do produto

- armário de aço inoxidável
- Prateleiras reguláveis GN2/1
- Controlador com conectividade Bluetooth e NFC
- Exportação de dados para conformidade HACCP
- Porta reversível com fecho automático
- Arrefecimento forçado
- Rodas, 2 bloqueáveis
- Capacitor isento de manutenção
- Pedal para abrir a porta (montagem pelo próprio)
- Fechadura

Congelador de 1 porta em aço inoxidável para cozinhas

Peso bruto / líquido	kg	147 / 138
Volume líquido	l	408
Volume bruto	l	559
Volume bruto / líquido	l	559 / 408
Gama de temperaturas	°C	-22 a -18
Classe climática		5
Acabamento exterior		SS304
Acabamento interior		SS304
Número de porta		1
Número e tipo de porta		1 porta de batente maciça com fecho automático
Porta reversível		Sim
Carga máxima nas prateleiras	kg/m²	72.6
Número de prateleiras	pçs	3
Número e tipo de estantes		3 prateleiras metálicas cinzentas
Cor da prateleira		Cinzentos
Dimensões da prateleira		530x650
Rodas		4 rodízios giratórios
Fechadura		Sim
Luz interior		LED
Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Ventilado
Tipo de descongelação		Automático, elétrico
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	130
Termómetro		Sim
Classe de energia		B
Consumo anual de energia	kWh/ano	1062
Consumo de energia	kWh/24h	2.9
EEl	%	30.5
Potência de entrada	W	380
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	48
Dimensão externa (LxPxA)	mm	740 x 875 x 2090
Dimensão interna (LxPxA)	mm	533 x 700 x 1501
Dimensão da embalagem (LxPxA)	mm	760 x 905 x 2150
Carga de contentor de 40 pés	pçs	39



Pedal para abrir a porta



Termóstato digital

O RF710X1 é um congelador energeticamente eficiente para ambientes profissionais. Tem um consumo de energia 51% mais baixo em comparação com o modelo anterior RF710.

Este congelador vertical é fabricado em aço inoxidável SS304 durável para garantir que pode suportar as condições de uma cozinha movimentada. Inclui prateleiras ajustáveis GN2/1 e a porta tem um batente de 105 graus para facilitar o acesso e o carregamento. A porta pode ser aberta através de um pedal situado na parte inferior do armário. O armário está equipado com rodas resistentes, que são muito úteis para a limpeza.

Possui um sistema de arrefecimento ventilado eficiente para garantir que o conteúdo é armazenado à temperatura ideal e a temperatura é fácil de regular no controlador digital. O controlador tem conectividade NFC e Bluetooth. Isto significa que, através de uma aplicação, pode controlar a iluminação, vigiar a temperatura do armário e até exportar dados para facilitar a elaboração de relatórios.