

COOL PRODUCTS WORLDWIDE



## **Atom Maxi F2DB**

Congélateurs verticaux de vitrine

## Caractéristiques du produit

- Parfaite présentation des aliments surgelés
- Faible consommation énergétique
- Portes vitrées chauffantes à fermeture automatique
- Triple vitrage isolant
- Tablettes ajustables derrière chaque porte
- · Refroidissement ventilé
- Éclairage interne vertical LED
- Base inox à effet miroir
- Régulation numérique et affichage de la température
- Roulettes
- Existe en positive

## Vitrine à froid négatif avec étagères réglables

Avec son excellente capacité de stockage, la gamme Atom Maxi à froid négatif est idéale pour présenter des aliments surgelés dans les supermarchés, les épiceries, les boucheries-charcuteries et les animaleries. Elle est dotée de portes à fermeture automatique et d'un éclairage LED intérieur pour une présentation optimale des produits. Le froid ventilé permet d'avoir recours à des étagères réglables pour pouvoir personnaliser l'armoire et l'adapter à votre offre de produits. La température est facile à régler grâce au thermostat numérique, et l'appareil est doté du dégivrage automatique. La gamme Atom Maxi vous permet de bénéficier d'une vitrine à froid négatif de qualité à prix compétitif.

Mesures et contenu		
Surface totale de présentation	m²	1.39
Plage de température	°C	-18 à -22
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	270 / 240
Volume brut / net	1	1006 / 702
Design et matériaux	_	
Nombre et type de porte		2 portes vitrées à charnières
Vitrage de sécurité		Oui
Porte réversible		Non
Nombre et type de tablettes		10 réglable
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		551 x 470 mm
Charge max. par tablette	kg/m²	140
Roulettes		4 roulettes
Finition extérieure		Noir RAL9005
Finition intérieure		Blanc RAL9003
Éclairage intérieur		LED
Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	2 x 80
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation	1	
Classe énergétique		D
Max Ambient		25°C at 60% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	17.47
Consommation électrique par an	kWh/an	6377
Puissance		
Puissance consommée	W	1205
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	65
Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1133 x 580 x 1538
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1253 x 760 x 2003
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1278 x 780 x 2090
Charge conteneur 40 pieds	pces	27



Tablettes ajustables derrière chaque porte

Régulateur numérique