



UR600BG

Réfrigérateur vitré GN2/1

Caractéristiques du produit

- Intérieur/Extérieur noir
- Tablettes GN2/1 réglables
- Porte vitrée réversible
- Refroidissement par ventilateur
- Régulation numérique et affichage de la température
- Éclairage intérieur LED
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Verrou

Réfrigérateur noir avec tablettes GN2/1

Ce réfrigérateur à porte vitrée permet la mise en valeur des produits. Peut être utilisé comme vitrine réfrigérée dans votre magasin ou réfrigérateur avec vue sur les produits dans votre cuisine. Il est doté de clayettes GN2/1 réglables pour mieux s'adapter aux contenus. Il est équipé d'un système de froid ventilé et d'un thermostat numérique pour régler facilement la température.

La gamme UR est disponible en plusieurs tailles et couleurs différentes, avec des versions à porte pleine ou à porte vitrée. Voir la gamme UF pour la version froid négatif.

Mesures et contenu		
Surface totale de présentation	m ²	0.91
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	112 / 107
Volume brut / net	l	605 / 570
Design et matériaux		
Dimensions de la tablette inférieure		650 x 305
Nombre et type de porte		1 porte vitrée à charnières
Charge max. par tablette	kg/m ²	196
Couleur de tablette		Noir
Dimensions des tablettes		GN2/1
Nombre et type de tablettes		4 clayettes noires
Vitrage de sécurité		Oui
Pieds		4 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Finition extérieure		Noir
Finition intérieure		Noir
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui
Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Avec ventilateur
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	100
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation		
Classe énergétique		B
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.25
Consommation électrique par an	kWh/an	820
EEI	%	14
Puissance		
Puissance consommée	W	130
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45
Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	653 x 580 x 1680
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	777 x 777 x 1895
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	850 x 770 x 2070 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	42



Régulateur numérique



Ventilateur interne